

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 017/DoP

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar kuru nosaka saskaņotus būvizrādājumu tirdzniecības nosacījumus (CPR EU 305/2011).

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Cementašķiedru gludās loksnes

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11.panta 4.punktā:

Swisspearl Structure
(Cembrit® Structure, Cembrit® Structure Design)

2. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Fasādes (iekšējā un ārējā sienu apdare)

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11.panta 5.punktā:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12.panta 2.punktā nosauktajiem uzdevumiem:

nav piemērojams

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4 sistēma

6a. Gadījumā ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais

standarts:

Cembrit a.s.
Lidická 302 266 38, Beroun
3 Czech Republic

Veica sākotnējo tipa un pieņemšanas pārbaudi saskaņā ar EN12467 atbilstīgi sistēmai 4. Testa ziņojums Nr.: 29-17 / ITT / 20161213, datēta 13 decembris 2016.

VTT Expert Services Oy
Kivimiehentie 4, Espoo, Finland
Notified Body no. 0809

Veica ugunsreakcijas testu un klasifikāciju saskaņā ar EN 13501-1. Testēšanas atskaite Nr. VTT-S-01403-16, 2017. gada 11. aprīlis (Cembrit Structure) un Testēšanas atskaite Nr. VTT-S-01404-16, datēts ar 2017. gada 11. aprīli (Cembrit Structure Design).

- 6b. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

nav piemērojams

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Lokšņu tips	NT	EN 12467:2012 + A2:2018 cementa-šķiedru gludās loksnes – izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes.
Paredzētā izmantošanas kategorija	A	
Stiprības klase	3	
Mehāniskā izturība	Min. 13 MPa	
Būvums	$\geq 1,55 \text{ g/cm}^3$	
Ugunsreakcija	A2-s2, d0	
Ūdens necaurlaidība	Iztur	
Izmēru stabilitāte	1 līmenis	
Bīstamās sastāvdaļas	Netiek noteikts	
Izturība pret siltu ūdeni	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret samirkšanu/izžūšanu	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret sasalšanu-atkušānu	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret karstumu-lietu	Iztur	

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un / vai speciālās tehniskās dokumentācijas:

EN 12467:2012
cementa-šķiedru gludās loksnes
izstrādājumu specifikācija un testēšanas
metodes

1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7.punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Esben Moos, Group Technical
 Manager Aalborg, 23. marts 2023

