

SUORITUSTASOILMOITUS

Noudattaen säännöstä (EU) Nro 305/2011 päivätty 9. maaliskuuta 2011
Nr. DoP_PGR_2023_04_SP

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

SWISSPEARL®Largo -julkisivulevyt

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SWISSPEARL®Largo -julkisivulevyt:

Tuoteperhe: Grivial

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteenaiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien viimeistelyyn
EN12467:2012+A2:2018**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Valmistaja:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Switzerland**

Tuotantolaitos:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Switzerland

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Ilmoitetut arviointilaitokset ja tunnistenumerot tyyppitestejä varten:

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik Hannover
(Ilmoitettu arviointilaitos: 0764)**

Ilmoitetut arviointilaitokset ja tunnistenumerot paloteknisiä testauksia varten:

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Ilmoitettu arviointilaitos: 0432)

Ilmoitettu arviointilaitos vaarallisten aineiden päästöjen testausta varten:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasteilmoitukseen koskien rakennustuotteita) ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaiset tekniset eritelmat
Tyyppi	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mekaaninen kestävyys	Luokka A4	
Paloluokitus	A2-s1, d0	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty (NPD)	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita	
Kestävyys		
- lämmin vesi	$R_L \geq 0.75$	
- kuiva-märkä	$R_L \geq 0.75$	
- jäädytys-sulatus	$R_L \geq 0.75$	
- helle-sade	Fulfilled	
Mittatarkkuus	Taso I ristimitaan sahatut levyt Taso II märkäsahatut levyt	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.
Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Esben Moos

Head of Product Compliance & Application
Engineering
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Head of Group Product Management
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023