

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011  
Nr DoP\_WWP\_2023\_04\_SP

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

**Ondapress-36, Ondapress-57, Wellplatte P6, Wellplatte P9, ESAL Profil 8, ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, EFASAL 8, EFASAL 5, EFASAL 36, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6 oraz 8 i armatura**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**V5, V6, V8, P6, P9, OP 57, OP 36, E6**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta:

**Płyty i kształtki profilowane włókno-cementowe wg EN494:2012+A1:2015**

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5:  
Producent:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Szwajcaria**

Zakłady produkcyjne:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Szwajcaria  
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austria  
Swisspearl Slovenija d.o.o., Deskle, Słowenia**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jak określono w załączniku V:

**System 3**

7. Jednostki notyfikowane dla badań typu:

**MPA Eberswalde -Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (nr jednostki notyfikowanej: 0763), Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (nr jednostki notyfikowanej: 1139), ZAG – ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (nr jednostki notyfikowanej: 1404).** Dla płyt profilowanych produkowanych przez Swisspearl Schweiz AG zgodność z wymaganiami normy EN 494:2012+A1:2015 poprzez badania typu jest zapewniana wewnętrznie (raporty: **F+E-Bericht 2015033 i 2015035**).

Jednostki notyfikowane w zakresie badań ogniowych:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (nr jednostki notyfikowanej: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein- Westfalen (MPA NRW) (nr jednostki notyfikowanej: 0432), Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (nr jednostki notyfikowanej: 1139), ZAG – ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (nr jednostki notyfikowanej: 1404).**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną:

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane wykonanie:

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                                                       | Właściwości użytkowej                                                                                                                                                                          | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ                                                                                                                                                              | NT                                                                                                                                                                                             | EN 494:2012+A1:2015                    |
| Odporność mechaniczna                                                                                                                                            | Klasa C1X (Ondapress 57, Wellplatte P6, ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, EFASAL 5, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6)<br>Klasa B1X (Ondapress 36, Wellplatte P9, ESAL Profil 8, EFASAL 8, VALOVITKA 8) |                                        |
| Odporność dachów na ogień ze źródła zewnętrznego                                                                                                                 | B <sub>ROOF</sub>                                                                                                                                                                              |                                        |
| Reakcja na działanie ognia <sup>a</sup>                                                                                                                          | <b>A1</b> (dla paneli niepowlekanych: ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, ESAL Profil 8, Ondapress 36, EFASAL 5, EFASAL 8, EFASAL 36, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6 i 8)<br><b>A2-s1, d0</b>          |                                        |
| Wodoszczelność                                                                                                                                                   | Brak kropli wody                                                                                                                                                                               |                                        |
| Stabilność wymiarowa <sup>a</sup>                                                                                                                                | <u>Panele</u><br>Długość ± 10 mm<br>Szerokość +10/-5 mm<br>Grubość ± 0,6 mm<br><u>Armatura</u><br>Długość i szerokość ± 10 mm<br>Grubość ± 1mm                                                 |                                        |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych <sup>a</sup>                                                                                                               | Właściwości użytkowe nieustalone (NPD)                                                                                                                                                         |                                        |
| Wytrzymałość na <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciepła woda</li> <li>- mokro-sucho</li> <li>- zamrażanie-odmrażanie</li> <li>- ciepło-deszcz</li> </ul> | R <sub>L</sub> ≥ 0,7<br>R <sub>L</sub> ≥ 0,7<br>R <sub>L</sub> ≥ 0,7<br>Spełnione dla płyt powlekanych / NPD dla płyt niepowlekanych                                                           | EN 15057:2006                          |
| Odporność na uderzenia                                                                                                                                           | Spełnione przy szerokości 1080 mm (1380 mm dla Wellplatte P6, Wellplatte P9)<br>(Właściwości użytkowe nieustalone (NPD) dla ESAL Profil 8, Ondapress 36, EFASAL 8, EFASAL 36 i VALOVITKA 8)    |                                        |

<sup>a</sup> Właściwości, które mają zastosowanie do części formowanych. Wszystkie cechy dotyczą płyt falistych.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez:

**Esben Moos**

Kierownik ds. zgodności produktów i inżynierii aplikacji  
grupy  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 01.04.2023 r.

**Joachim Ebenhoch**

Kierownik ds. zarządzania produktami  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 01.04.2023 r.