

Swisspearl Edge Sealer

Lakier do impregnacji krawędzi dla płyt Transparent, Solid, Cover

Bezbarwny lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika do zabezpieczania ciętych krawędzi. Zestaw zawiera aplikator.



Oznaczenie	Swisspearl Transparent-Cover-Solid Edge Sealer
Przeznaczenie	środek do impregnacji
Zawiera	Chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolon z 2-metylo-3(2H)-izotiazolonem
Numer telefonu alarmowego	+48 22 619 66 54 lub +48 22 619 08 97 (Warsaw Poison Control and Information Centre)
Identyfikacja zagrożeń	CLP-klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
Rodzaj zagrożenia (H)	Działa drażniąco na skórę (Skin Irrit. 2; H315)
	Może powodować reakcję alergiczną skóry (Skin Sens. 1; H317)
	Produkt wydziela opary rozpuszczalników organicznych, które mogą powodować zawroty głowy i bezwład. Wysokie stężenie oparów mogą powodować bóle głowy i zatrucia.
Warunki bezpiecznego stosowania (P)	Dokładnie umyć skórę po użyciu (P264-A)
	Stosować rękawice ochronne (P280-h)
	W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem (P302/352-b) W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza (P333/313)

Środki pierwszej pomocy

Wdychanie	Wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości zwrócić się o pomoc do lekarza.
Spożycie	Wyplukać dokładnie usta i wypić 1–2 szklanki wody małymi łykami. W przypadku utrzymujących się dolegliwości zwrócić się o pomoc do lekarza.
Oczy	Przemywać wodą (najlepiej używając natrysku do przemywania oczu) aż do ustąpienia podrażnienia. Jeśli objawy nie ustępują, zwrócić się o pomoc do lekarza.
Inne informacje	Podczas wizyty (u) lekarza pokazać etykietę.

Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli	Należy nosić wymienione poniżej sprzęty ochrony osobistej.
Środki ochrony osobistej, ochrona oczu/twarzy	W przypadku ryzyka rozprysku używać okularów ochronnych. Ochrona oczu musi być zgodna z EN 166.
Środki ochrony osobistej, ochrona skóry	Należy nosić rękawice ochronne. Typ materiału: Kauczuk neoprenowy. Rękawice muszą być zgodne z EN 374. Nie określono czasu przebicia dla produktu. Często zmieniać rękawice.
Środki ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych	W przypadku niebezpieczeństwa powstania rozpylonej mgły stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych z filtrem P2. Ochrona dróg oddechowych musi być zgodna z jedną z wymienionych norm: EN 136/140/145.
Kontrola narażenia środowiska	Należy zapewnić spełnianie lokalnych przepisów dotyczących emisji.

Pełna charakterystyka produktu dostępna u dostawcy.