

- 6a. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

Gamintojo atliktas pradinio produkto tipo bandymas

Atliko pradinio produkto tipo ir priėmimo bandymus pagal EN12467.

Bandymų ataskaita No.: 34-27/ITT/20190829, išduota 2019 m. rugpjūčio 29 d.

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**

**Notified body No. 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spain.**

Atliko atsako į ugnį bandymus ir klasifikavimą pagal EN 13501-1. Bandymų ataskaita Nr. 3878T19-4, išduota 2020 m. vasario 11 d.

- 6b. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju):

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Lakštų tipas | NT | <p>EN 12467:2012 + A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai</p> |
| Naudojimo paskirties kategorija | A | |
| Stiprio klasė | 4 | |
| Mechaninis atsparumas | Min. 18 MPa | |
| Degumas | A2 - s1, d0 | |
| Nelaidumas vandeniui | Gerai | |
| Matmenų stabilumas | 1 Lygis | |
| Pavojingų medžiagų išskyrimas | NPD | |
| Atsparumas šiltam vandeniui | $R_L \geq 0,75$ | |
| Atsparumas mirkymui/išdžiovinimui | $R_L \geq 0,75$ | |
| Atsparumas užšaldymui/atitirpinimui | $R_L \geq 0,75$ | |
| Atsparumas karščiui/lietui | Gerai | |

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

**EN 12467:2012 + A2:2018
Plokštieji fibrocementiniai
lakštai. Gaminių techniniai
reikalavimai ir bandymo metodai**

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas): Esben

Moos, Grupės Techninis Vadovas
Aalborg, 2023 m. kovo 23 d



.....