

Eksploatacinių savybių Deklaracija

No. 029/DoP

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento direktyva (ES) Nr. 305/2011 nustatančia darniasias sąlygas dėl statybos produktų rinkodaros (CPR ES 305/2011)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Plokštieji fibrocementiniai lakštai

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Swisspearl Patina Original NXT
(Swisspearl Patina Original, Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Plokštieji lakštai
Vidaus sienų apdailos
Lauko sienų ir lubų apdailos

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Šveicarija
El.paštas: info@swisspearl.com

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

AVCP sistema 3 / sistema 4

- 6a. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

Gaminiams, pagamintiems pagal 3 sistemą

CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI – Italija
Notifikuotosios įstaigos Nr. 0497

Notifikuotoji įstaiga atliko pradinį tipo ir priėmimo bandymą pagal EN12467.
Bandymo ataskaita CSI-CERT-no. DE/4529/12, išduota, 29. 2012 m. kovo mėn.

Exova Warringtonfire
Helmsfield Road, Varringtonas,
WA1 2DS, Jungtinė Karalystė
Notifikuotosios įstaigos Nr. 0833

Notifikuotoji įstaiga atliko reakcijos į ugnį testą ir klasifikavimą pagal EN 13501-1.
Bandymo ataskaita Nr. WFR 348118, data 4. 2015 m. kovas.

Gaminiams, pagamintiems pagal 4 sistemą

CI:
Gamintojas atliko pradinį tipo bandymą pagal standartą EN 12467.
Bandymo ataskaitos Nr.: 34-4-ITT-20170317, 2017 m. kovo 15 d., ir 34-41-ITT-20211229, 2021 m. gruodžio 29 d.

CII:
Gamintojas atliko pradinį tipo bandymą pagal standartą EN 12467.
Bandymo ataskaita Nr.: 34-48, 2023 m. rugpjūčio 29 d.
Bandymo ataskaita Nr.: 34-52-1, 2023 m. lapkričio 16 d. ir
Bandymo ataskaita Nr.: 34-52-2, 2023 m. lapkričio 16 d.

CI:
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Notifikuotosios įstaigos Nr. 1168
Camino del Estrechillo, 8
28500 Arganda del Rey
Madrid, Ispanija.

Notifikuotoji įstaiga atliko reakciją į ugnį ir klasifikavimą pagal EN 13501-1.
Klasifikavimo ataskaita Nr. 3233T17-3, 2021 m. vasario 22 d. (Patina su baltu pagrindu) ir
klasifikavimo ataskaita Nr. 3234T17-3, 2021 m. vasario 22 d. (Patina su pilku pagrindu)

CII:
ITB priešgaisrinių tyrimų skyrius
Notifikuotosios įstaigos Nr. 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Warszawa
Lenkija

Notifikuotoji įstaiga atliko reakciją į ugnį ir klasifikavimą pagal EN 13501-1.
Klasifikavimo ataskaita Nr.: 02496,2/23/Z00NZZ-ENG

6b. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploatacinių savybių deklaracijos susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju):

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Naudojimo paskirties kategorija	A	
Stiprio klasė	4	
Mechaninis atsparumas	Min. 18 MPa	
Atsparumo ugniai klasė	A2-s1, d0 klasė	
Vandens pralaidumas	Vandens lašai neatsiranda	
Matmenų stabilumas	I lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Nepatvirtinta savybė	
Patvarumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas mirkymui / džiovinimui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas šaldymui ir atitirpinimui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas karščiui-lietui	Atitinka	

8. Tinkama techninė dokumentacija ir / arba specifinis techninis dokumentas:

EN 12467:2012+A2:2018
Plokštieji fibrocementiniai lakštai
Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Joachim Ebenhoch

Inovacijų vadovas
„Swisspearl Group AG“
Niederurnen, 2024-09-01