

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal 2011 m. kovo 9 d. reglamentą (ES) Nr. 305/2011
Nr. DoP_PGR_2023_04_SP

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

SWISSPEARL®Largo -lakštai

2. Tipiški, erė- tai serjanumero tai muu merkintā, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SWISSPEARL®Largo -lakštai:

Produkto šeima: Gravial

3. Statybos produkto paskirtis arba paskirtys pagal taikomas darniausias technines specifikacijas, kaip nurodo gamintojas:

**Cemento pluošto lygūs lakštai vidiniam ir
išoriniam naudojimui ir plakiravimui pagal
EN12467:2012+A2:2018**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas pagal str. 11(5):

Gamintojas:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Switzerland**

Gamybos vietos:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Switzerland

5. Kur taikoma, autorizuoto atstovo, kurio įsipareigojimai apima str. 12 (2) nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybinio produkto nuoseklumo pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos pagal V priedą:

Sistema 3

7. Notifikuotosios įstaigos tipo tyrimams:

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik Hannover
(Ilmoitettu arviointilaitos: 0764)**

Notifikuotosios įstaigos gaisro tyrimams: **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen**

(Ilmoitettu arviointilaitos: 0432) Pavojingų medžiagų išleidimo tyrimų institutas:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Kai eksploatacinių savybių deklaracija dėl statybinio produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis vertinimas

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Tipas	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechaninis atsparumas	Klasė A4	
Atsparumas ugniai	A2-s1, d0	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Nepatvirtinta savybė	
Vandens pralaidumas	Jokių vandens lašų	
Atsparumas nuo <ul style="list-style-type: none"> - šilto vandens - sausumos-drėgmės - užšalimo-atšilimo - karščio-lietaus 	<ul style="list-style-type: none"> R_L ≥ 0.75 R_L ≥ 0.75 R_L ≥ 0.75 Įvykdyta 	
Matmenų stabilumas	I lygis skydams su briaunomis II lygis skydams be briaunų	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista visą atsakomybę prisiimant 4 punkte nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu ir už jį pasirašo:



Esben Moos

Produktų atitikties ir taikymo vadovas
Inžinerinės
„Swisspearl Group AG“
Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Produktų vadybos ir plėtros vadovas
„Swisspearl Group AG“
Niederurnen, 01.04.2023