

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 026/DoP

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus (CPR EU 305/2011)

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:

Šķiedru cementa viļņotās loksnes un veidgabali

Tips, partija vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvizstrādājumu saskaņā ar 11.(4) pantu.

Cembrit W130-8, Cembrit W130-9

**Šķiedru cementa viļņotās loksnes – NT, profils 130 mm/30 mm, biezums 6 mm
(B58, B59, EuroFala B58, EuroFala B59, B5, B8)**

Šķiedru cementa veidgabali – NT, biezums 6 mm vai 4 mm

2. Būvizstrādājuma paredzētie lietošanas veidi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā noteicis ražotājs:

Jumta segumi.

Iekšējā sienu apdare.

Ārējā sienu un griestu apdare.

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un adrese saskaņā ar 11.(5) pantu:

Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3

CH-8865 Niederurnen, Switzerland

Email: info@swisspearl.com

4. Ja atbilst, nosaukums un adrese pilnvarotajam pārstāvim, kura pilnvarās iekļauti uzdevumi, kas definēti 12.(2) pantā:

nav piemērojams

5. būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

3. sistēma/4. sistēma

6a. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, uz kuru attiecas saskaņots standarts):

PRODUKTIEM, KAS RAŽOTI SASKAŅĀ AR 3. SISTĒMU

Būvniecības izolācijas nozares izpētes un izstrādes centrs,

Korfantego 193, 40-157, Katowice, Polija

Paziņotā iestāde nr. 1486

Veica Sākotnējo tipa testu saskaņā ar 3. sistēmu un izdeva testa ziņojumus: nr. 77/06/1/330/WC-1, 77/06/1/192/WC-2, 47/09/137/WC-1, 48/09/138/WC-1.

**Būvniecības pētniecības institūts – Ugunsdrošības testēšanas
laboratorija Ksawerow 21, 02-656, Varšava, Polija
Paziņotā iestāde nr. 1488**

Veica ugunsreakcijas testēšanu un klasificēšanu saskaņā ar EN 13501-1. Klasifikācijas ziņojums nr. 0771.1-10-Z00NP (Angļu valodas versija klasifikācijas ziņojumam nr. NP-3639.1/09/KP) attiecībā uz nekrāsotām loksnēm (A1), Klasifikācijas ziņojums nr. 2721.3/03/10/ZooNP/U (Angļu valodas versija klasifikācijas ziņojumam nr. 2721.1/03/10/ZooNP/U) attiecībā uz krāsotām loksnēm (A2-s1, d0), un ziņojums nr. 163/06.

PRODUKTIEM, KAS RAŽOTI SASKAŅĀ AR 4. SISTĒMU

Ražotāja veikta sākotnējā tipa testēšana

Veikta sākotnējā tipa testēšana atbilstoši 4. sistēmai saskaņā ar EN 494. Testa ziņojumi:
Nr. 24-10/ITT/20200915

**MPA Bau Hannover Paziņotā
iestāde nr. 0764 Nienburger
Strasse 3,
D-30167, Hannovere, Vācija**

Veica ugunsreakcijas testēšanu un klasificēšanu saskaņā ar EN 13501-1. Testa ziņojums nr. 211529, datēts ar 2021. gada 7. jūniju.

6b. Tehniskā novērtējuma iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums):

Nav piemērojams

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Šķiedru cementa viļņotās loksnes – NT, profils 130 mm/30 mm, biezums 6 mm, klase B2Y			
Būtiskās īpašības	Sniegums		Saskaņotā tehniskā specifikācija
Lokšņu tips	NT		
Blīvums	min. 1 400 kg/m3		
Mehāniskā izturība	Īsas loksnes: Garums < 0,9 m Lieces moments	B Min. 30 Nm/m	
	Garas loksnes: Garums > 0,9 m Graujošā slodze Lieces moments	B2Y Min. 2000 N/m Min. 40 Nm/m	
Triecienizturība	Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas		
Ārējais ugunsdrošības sniegums	BROOF (uzskatāms par atbilstošu)		

Ugunsreakcija	Nekrāsotas loksnes	A1	
	Krāsotas loksnes	A2-s1, d0	
Ūdenscaurlaidība	Iztur		
Izmēru pielaides			
Garums	± 10 mm		
Platums	+ 10 / - 5 mm		
Biezums Rievu	6 ± 0,6 mm		
augstums	30 ± 2 mm		
Slīpums	130 ± 2 mm ≤		
Taisnstūrainība	6 mm/m		
Bīstamu vielu izdalīšana	Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas		
Izturība pret siltu ūdeni	Iztur - RL ≥ 0,7		
Izturība pret samirkšanu/izzūšanu	Iztur - RL ≥ 0,7		
Izturība pret sasalšanu atkušānu	Iztur - RL ≥ 0,7		
Izturība pret karstumu-lietu	Iztur		

Šķiedru cementa veidgabali – NT, biezums 6 mm vai 4 mm			
Būtiskās īpašības	Sniegums		Saskaņotā tehniskā specifikācija
Lokšņu tips	NT		
Blīvums	min. 1 300 kg/m ³		
Ugunsreakcija	nekrāsoti veidgabali	A1	
	krāsoti veidgabali	A2-s1, d0	
Izmēru pielaides			
	Garums	± 10 mm	
	Platums	± 10 mm	
	Biezums	± 1 mm	
Bīstamu vielu izdalīšana	Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas		
Izturība pret sasalšanu atkušānu	Iziets		

8. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:

EN 494:2012+A1:2015
Šķiedru cementa viļņotās loksnes un
veidgabali. Produktu specifikācija un
testēšanas metodes

1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Visu atbildību par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu uzņemas 3. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Esben Moos, Grupas Tehniskais menedžeris
Aalborg, 23. marts 2023
/Paraksts/



.....