

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr 001_DoP/08_09-2020

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizrādājumu tirdzniecības nosacījumus.

1.	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	PERMABASE vai UNIPAN (12.5mm un 16.0mm biezums)
2.	Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements	Katram izstrādājumam ir unikāls sērijas numurs saturošs datuma un laika kodu formātā "mm-dd-gg gar:plat"
3.	Būvizrādājuma paredzētais izmantojums	Plāksnes sienām un griestiem iekšdarbiem un ārdarbiem
4.	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese	UNIFIX INC, 35 rue Unifix, Bromont, Qc, J2L 1N5, Canada
5.	Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese,	Nav piemērojams
6.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēma	3 sistēma
7.	Nosaukums un identifikācija paziņotā numurs ķermeņa	Technical and Test Institute for Constructions Prague, s.p. Nro 1018.3 U Studia 14 · 700 30 Ostrava 3 · Czech Republic veica sākotnējo tipa testu saskaņā ar 3.sistēmu un izsniedza testēšanas pārskatus par sākotnējā tipa testu. Pārskati Nr. 070-055466 15.03.2019 (12.5 mm biezums) un Nr. 070- 055467 (16.0 mm biezums) Pavus a.s. Nr.1391 Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 -Prosek veica ugunsreakcijas testu un ugunsreakcijas klasifikāciju(EN13501-1:2018). Pārskati Nr. PK1-01-19-005-E-0, pāivāty 7.3.2019 (12,5 un 16mm biezums)

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības 12.5 mm	16.5 mm	Saskaņota tehniskā specifikācija
Lokšņu tips	NT		EN 12467:2012 +A2:2018 cementa-šķiedru gludās loksnes – Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
Izmēru stabilitāte (platums un garums	1līmenis		
Izmēru stabilitāte (biezums)	Iztur		
Blīvums	Min. 1,10g/cm³	Min.1,10g/cm³	
Mitruma kustība	0.058%	0.044%	
Lieces stiprība (MOR)	Kategorijā A, I klase 2 min. 7 MPa	Kategorijā A, klase 1 min. 4 MPa	
Elastības modulis	632 MPa	527 MPa	
Izturība pret sasalšanu-atkušānu	Kategorijā A, R _L vismaz0,75 pēc 100 cikliem		
Ūdens necaurlaidība	Kategorijā A,Iztur		
Izturība pret samirkšanu/izzūšanu	Kategorijā A,Iztur , pēc 50 cikliem		
Ugunsreakcija	A1		
Bīstamās sastāvdaļas	Netiek noteikts		

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs

Parakstīts ražotāja vārdā:	Marie-Andrée Mathieu, prosessikemian päällikkö
	Bromont, Qc, Canada, 8.9. 2020
	