

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 045/DoP

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011,
ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus (CPR EU 305/2011)

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Cementa-šķiedru gludās loksnes

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements,
kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Swisspearl Plank, Swisspearl Plank Connect, Swisspearl Panel

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Gludās loksnes
Iekšējo sienu apdare
Ārējo sienu un griestu apdare**

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese,
kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Šveice
E-pasts: info@swisspearl.com**

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz
12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts
V pielikumā:

AVCP 3. sistēma / 4. sistēma

- 6a. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts):

Ražotājs veica sākotnējo tipa pārbaudi saskaņā ar EN 12467.

Novērtējuma ziņojums Nr.: 4-62/ITT/20220228, 2022. gada 28. februāris, un Novērtējuma ziņojums Nr. 4-41/ITT/20210611, 2021. gada 11. jūnijs.

MPA Bau Hannover
Paziņotās iestādes Nr. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Vācija

Paziņotā iestāde veica dagamības testēšanu un klasifikāciju saskaņā ar EN 13501-1.
 Klasifikācijas ziņojums Nr. 211078, datēts ar 2021. gada 15. martu.

- 6b. Tehniskā novērtējuma iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums):

Nav piemērojams

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
Lokšņu tips	NT		EN 12467:2012+A2:2018 Cementa-šķiedru gludās loksnes. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
Paredzētā izmantojuma kategorija	A		
Izturības klase	2		
Paredzētā izmantošanas kategorija, stiprības klase	Min. 7 MPa		
Blīvums	≥ 1550 kg/m ³		
Ugunsreakcija	≤ 8 mm savienojumi	klase: A2-s1, d0	
Ūdensnecaurlaidība	Bez ūdens pilieniem		
Ūdens tvaiku caurlaidība	Nav piemērojams		
Izmēru pielaiides	I pakāpe		
Bīstamo vielu izdalīšanās	Ekspluatācijas īpašības netiek noteiktas		
Izturība pret siltu ūdeni	R _L ≥ 0,75		
Izturība pret samirkšanu/izžūšanu	R _L ≥ 0,75		
Izturība pret sasalšanu/atkušānu	R _L ≥ 0,75		
Izturība pret karstumu/lietu	Iztur		

8. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:

EN 12467:2012+A2:2018
Cementa-šķiedru gludās loksnes
Izstrādājuma specifikācija un testēšanas metodes

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Joachim Ebenhoch

Starptautiskās inovāciju nodaļas vadītājs
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 08.08.2024.