

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 050/DoP

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011,
ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus (CPR EU 305/2011)

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Cementa-šķiedru gludās loksnes

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements,
kā noteikts 11. panta 4. punktā:

**Swisspearl Patina Inline NXT
(Swisspearl Patina Inline)**

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Gludās loksnes
Iekšējo sienu apdare
Ārējo sienu un griestu apdare**

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese,
kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Šveice
Email: info@swisspearl.com**

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz
12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts
V pielikumā:

AVCP 3. sistēma / 4. sistēma

- 6a. Paziņotās struktūras nosaukums un identifikācijas numurs (gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts):

CI gadījumā:

Ražotājs veica sākotnējo tipa pārbaudi saskaņā ar EN 12467.

Pārbaudes protokols Nr. 34-27/ITT/20190829, 2019. gada 29. augusts.

CII gadījumā:

Ražotājs veica sākotnējo tipa pārbaudi saskaņā ar EN 12467.

Pārbaudes protokols Nr. 34-48, 2023. gada 29. augusts.

Pārbaudes protokols Nr. 34-52-1, 2023. gada 16. novembris, un

Pārbaudes protokols Nr. 34-52-2, 2023. gada 16. novembris.

CI gadījumā:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**

Paziņotā iestāde Nr. 1168

Camino del Estrechillo, 8

E-28500 Arganda del Rey

Madrid, Spānija

Paziņotā iestāde veica ugunsreakcijas testēšanu un klasifikāciju saskaņā ar EN 13501-1.

Klasifikācijas protokols Nr. 3878T19-4, 2020. gada 11. februāris.

CII gadījumā:

ITB Fire Research Department

Paziņotā iestāde Nr. 1488

1 Filtrowa Str.

00-611 Warszawa

Polija

Paziņotā iestāde veica ugunsreakcijas testēšanu un klasifikāciju saskaņā ar EN 13501-1.

Klasifikācijas protokols Nr. 02496.2/23/Z00NZP-ENG

- 6b. Tehniskā novērtējuma iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums):

Nav piemērojams

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Lokšņu tips	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Cementa-šķiedru gludās loksnes. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes
Paredzētā izmantojuma kategorija	A	
Izturības klase	4	
Mehāniskā izturība	Min. 18 MPa	
Ugunsreakcija	klase: A2-s1, d0	
Ūdensnecaurīdība	Bez ūdens pilieniem	
Izmēru pielāgšana	I pakāpe	
Bīstamo vielu izdalīšanās	Ekspluatācijas īpašības netiek noteiktas	
Izturība pret siltu ūdeni	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret samirkšanu/izžūšanu	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret sasalšanu/atkušānu	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret karstumu/lietu	Iztur	

8. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:

EN 12467:2012+A2:2018
Cementa-šķiedru gludās loksnes
Izstrādājuma specifikācija un testēšanas metodes

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Joachim Ebenhoch

Starptautiskās inovāciju nodaļas vadītājs
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.09.2024.