

rev. 03.2023

**Swisspearl Schweiz AG**  
Chemin du Bornalet 2  
1530 Payerne, Suisse

info@ch.swisspearl.com  
+41 26 662 91 11

## Ondapress-36/-57 sans revêtement

### Informations sur l'application en façade | Coté visible et dos de la plaque

Les surfaces des plaques ondulées Ondapress-36 et -57 peuvent présenter différentes altérations qui n'affectent cependant en rien leur utilité et leur efficacité. Elles mettent au contraire en valeur le caractère naturel des plaques ondulées. Par exemple:

- Le matériau en fibres-ciment utilisé a une durée de vie extrêmement longue. Sans revêtement, sa surface brute subit directement les effets des intempéries. C'est pourquoi il peut notamment arriver que la couleur des surfaces se modifie et que des efflorescences et de fines fissures apparaissent. De légères déformations sont également possibles.
- Des différences de couleurs peuvent apparaître sur une même plaque, entre plusieurs plaques, ainsi que des différences d'un lot de production à l'autre.
- Des efflorescences peuvent apparaître sur la surface et les arêtes.
- Les pièces moulées ne doivent pas être utilisées sans revêtement sur une façade. Il convient donc de veiller à ne pas utiliser de pièces moulées pour les solutions détaillées.
- Les panneaux d'échantillons ne peuvent pas rendre toutes les caractéristiques citées. Des altérations optiques, non détectables sur de petits échantillons, peuvent apparaître lors d'une application en façade sur de grandes surfaces.

Les caractéristiques décrites concernent le côté visible et le dos de la plaque ondulée Ondapress- 36/-57.

Il convient également de noter qu'en raison des éventuels lessivages alcalins des surfaces en contact direct (y compris eaux pluviales) avec Ondapress 36/57, seuls des matériaux résistants aux alcalins sont utilisés.