

Certificat

PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTÉS, VÊTURES ET VÊTAGES & HABILLAGES DE SOUS TOITURE

Fibres Ciment

SWISSPEARL ® LARGO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Produits de Bardages rapportés, Vêtures, Vêtage et Habillage de sous-toiture (QB15) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **ETERNIT (suisse) SA**
CH-8867 NIEDERURNEN

Usine **ETERNIT (suisse) SA, CH-8867 NIEDERURNEN**

le droit d'usage de la marque QB Produits de bardages rapportés, vêtures et vêtages & habillages de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



121-128

Décision d'admission n° 428-121-128 du 30/11/2015

Décision de reconduction n° 617-121-128 du 28/01/2019

Cette décision se substitue à la décision n° 464-121-128 du 16/08/2016

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : <http://evaluation.cstb.fr>.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon norme NF EN 12467

- Composition
- Epaisseur
- Résistance en flexion à l'état humide

Ce certificat comporte 2 pages + 1 page d'annexe.

Correspondant :

Jacques PAJARES

Tél. : 01 64 68 83 55

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

Décision n° 617-121-128 du 28/01/2019

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Composition

- Composition du produit validée lors de l'évaluation.

Epaisseur et sa tolérance

8 mm	± 0,5 mm
------	----------

Résistance en flexion à l'état humide

NF EN 12467
≥ 18 MPa

CHAMPS DU CERTIFICAT

Types de panneaux

SWISSPEARL LARGO

Aspects

- lisse, satiné

Coloris et finitions

- Finition : CARAT, CARAT HR, REFLEX, XPRESSIV, NOBILIS, PLANEA, TERRA

- Teintes suivies par le CSTB sur la base du système de contrôle interne du fabricant

Marquage du produit mis en place par le fabricant

Traçabilité du lot de fabrication :

Nom du produit

Date et heure de production (JJ-MM-AA, HH :MM)

Identification des formulations : Sans objet

Annexe du Certificat

Décision n° 617-121-128 du 28/01/2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES NON CERTIFIÉES

Gamme de longueurs et leurs tolérances (pour usage en bardage)

< 3 070 mm	± 1 mm
------------	--------

Gamme de largeurs et leurs tolérances (pour usage en bardage)

< 1 250 mm	± 1 mm
------------	--------

Rectitude des bords

≤ 1 mm/m

Equerrage

≤ 1 mm/m

Autres caractéristiques

Densité sèche

NF EN 12467
Densité sèche ≥ 1,8

Contrôle de l'aspect de chaque élément

- selon méthode interne