

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011
Nr. **DoP_PKF_2023_04_SP**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Clinar, Wandschindeln, Kleinformat

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4:

Carat, Xpressiv, Nobilis, Terra, Planea

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Faserzement Bekleidung von Aussenwänden nach EN12467:2012+A2:2018

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:

Hersteller :

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Schweiz**

Produktionswerke:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Österreich

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:

System 3

7. Notifizierte Stellen für Typenprüfungen:

KIWA MPA Bautest GmbH (Notifizierte Stelle: 0770), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Notifizierte Stelle: 1139), HFB Engineering GmbH (Notifizierte Stelle: 1034)

Notifizierte Stellen für Brandprüfungen:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Notifizierte Stelle: 2479), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf-Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Notifizierte Stelle: 1322), MPA Dresden (Notifizierte Stelle: 0767)

Institut für Freisetzung von Gefahrstoffen:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung :

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Typ	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechanische Festigkeit	Klasse A4	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	Keine Leistung festgelegt (NPD)	
Wasserundurchlässigkeit	keine Wassertropfen	
Dauerhaftigkeit gegen <ul style="list-style-type: none"> - Warmwasser - Nass-Trocken-Wechsel - Frost-Tau-Wechsel - Wärme-Regen-Wechsel 	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Bestanden	
Massabweichungen	Niveau I	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4..

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Esben Moos

Head of Product Compliance & Application
Engineering
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Head of Group Product Management

Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023