



2479, 0432, 1322, 0767

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3, Niederurnen, CH-8867
Schweiz

17

DoP_DDS_SP

EN 492:2012+A1:2016

Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile

NT

Dachplatten, Kleinformat und zugehörige Formteile

**Maximalformat:
400x720 mm**

Mechanische Festigkeit:

- Höhe < 600 mm: $\geq 45 \text{ Nm/m}$
- Höhe $\geq 600 \text{ mm}$ und $\leq 850 \text{ mm}$: $\geq 50 \text{ Nm/m}$

Maßabweichungen:

- Länge/Breite: $\pm 3 \text{ mm}$
- Dicke: +25% bis -10% des Nennwertes

Verhalten bei Brandeinwirkung
von außen: :

B_{ROOF}

Brandverhalten:

A2-s1, d0

Wasserdurchlässigkeit:

keine Wassertropfen

Freisetzung von Gefahrstoffen:

keine Leistung
festgelegt (NPD)

Dauerhaftigkeit gegen:

- Frost-Tau-Wechsel: $R_L \geq 0,75$
- Warmwasser: $R_L \geq 0,75$
- Nass-Trocken-Wechsel: $R_L \geq 0,75$
- Wärme-Regen-Wechsel: Bestanden