



2479, 0432, 1322, 0767

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3, Niederurnen, CH-8867
Schweiz

17

DoP_DDS_ET

EN 492:2012+A1:2016

Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile

NT

**Dachschiefer «Eternit», Dachplatten, Kleinformat
und zugehörige Formteile**

**Maximalformat:
400x720 mm**

Mechanische Festigkeit:

- Höhe < 600 mm: ≥ 45 Nm/m
- Höhe ≥ 600 mm und ≤ 850 mm: ≥ 50 Nm/m

Maßabweichungen:

- Länge/Breite: ± 3 mm
- Dicke: +25% bis -10% des
Nennwertes

Verhalten bei Brandeinwirkung

von außen: :

B_{ROOF}

Brandverhalten:

A2-s1, d0

Wasserdurchlässigkeit:

keine Wassertropfen

Freisetzung von Gefahrstoffen:

keine Leistung
festgelegt (NPD)

Dauerhaftigkeit gegen:

- Frost-Tau-Wechsel: $R_L \geq 0,75$
- Warmwasser: $R_L \geq 0,75$
- Nass-Trocken-Wechsel: $R_L \geq 0,75$
- Wärme-Regen-Wechsel: Bestanden