

03/2023

Graffiti-Entfernung

Swisspearl Österreich GmbH
Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck, Österreich

info@at.swisspearl.com
+43 7672 707 0

Ausführungsanleitung

Gültigkeit

Diese Anleitung gilt ausschließlich für Largo Fassadenplatten mit spezieller HR-Oberfläche (Largo Carat HR, Largo Avera, Largo Nobilis HR, Largo Planea HR). Andere Produkte dürfen nicht nach dieser Anleitung behandelt werden, da die Oberfläche beschädigt werden würde.

Für die Reinigung von Graffiti sind folgende Dinge zu beachten:

- Als Reinigungsmittel wird handelsübliches Aceton eingesetzt (keine anderen Reinigungsmittel verwenden).
- Zum Abwischen eignet sich gut saugfähiges Reinigungspapier (keine groben oder harten Materialien wie Stahlwolle etc. verwenden).
- Das Reinigungspapier mit Aceton tränken und am besten mit Kreisbewegungen über die Graffiti-Stelle wischen.
- Zu Beginn in Teilflächen vorgehen, weil sonst die abgelöste Graffitifarbe wieder verteilt wird.
- Wenn das Reinigungspapier mit Graffitifarbe gesättigt ist, das Reinigungspapier auswechseln
- Das Vorgehen wiederholen bis die Fläche sauber ist
- Das Reinigungspapier in einem feuerfesten Abfallcontainer entsorgen
- Die Reinigung bei nassen Verhältnissen oder bei vollem Sonnenschein vermeiden

Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Aceton beachten:

- Während der Reinigung Schutzbekleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Für gute Belüftung sorgen.
- Es dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden (Aceton ist feuergefährlich).
- Generell sind die Sicherheits- und Entsorgungsvorgaben des Acetonlieferanten zu beachten.

Rasches Handeln

- Graffiti-Sprayereien sind möglichst schnell zu entfernen. Das demotiviert die Graffitisprayer und hält Nachahmer ab, sich auch zu verwirklichen. Je länger das Graffiti zudem der Sonne ausgesetzt ist, umso aufwändiger wird die Reinigung und umso wahrscheinlicher sind bleibende Rückstände.

Hinweise zum Reinigungsverhalten

- Die werkseitige HR-Spezialbeschichtung bietet einen guten permanenten Graffitischutz. Gebräuchliche Sprühlacke und Farben lassen sich unter Beachtung der oben beschriebenen Vorgehenshinweise problemlos entfernen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass in der Graffiti-Szene experimentiert wird und veränderte Farben oder extrem aggressive Medien verwendet werden (z.B. Säuren). Die Reinigung kann deshalb in einzelnen Fällen nicht zur gewünschten Wirkung führen.

swisspearl.com

Für weitere Informationen steht Ihnen der Technische Service der Swisspearl Österreich GmbH gerne zur Verfügung.