

Swisspearl Plastudhængsklodser

Luft ind ved tagfod

Swisspearl Plastudhængsklodser har op til 100 cm² ventilationsareal pr. løbende meter jævnt fordelt langs tagfoden. Plastudhængsklodser leveres også uden ventilation.

Begge varianter fungerer effektivt mod indtrængen af fugle.

Materiale

Slagfast polystyren (HIPS)



B5, B6-S, B7, B9-S og B9-S Max Sort

Mål	Højde mm med/uden ventilation	Bredde mm	Længde mm	Vægt
B5	32/36	30	910	0,07 kg
B6-S	48/52	30	1013	0,07 kg
B7	40/52	30	1022	0,07 kg
B9-S	52/60	30	885	0,07 kg
B9-S Max	52/60	30	1053	0,07 kg

Montagevejledning

Ved tagkonstruktioner med gesims eller lukket udhæng anvendes Plastudhængsklodser med ventilation for at ventilere tagkonstruktionen og samtidigt beskytte mod indtrængen af fugle. Det anbefales, at der lægges 6 mm Swisspearl Windstopper langs tagfod, for at sikre mod fygesne.

Ved konstruktioner som ventileres via mellemrum mellem udhængsbrædderne kan Plastudhængsklodser uden ventilation anvendes som beskyttelse mod indtrængen af fugle.

Den nederste pladerække hæves for at kompensere for den manglende pladetykkelse og Plastudhængsklodserne monteres fortløbende med bølgepladerne og fastgøres med papsøm.