

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 045/DoP

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR EU 305/2011)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyty płaskie włóknisto-cementowe

Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Swisspearl Plank, Swisspearl Panel

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Okładziny elewacyjne (wykańczanie ścian zewnętrznych)

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3/4

6a. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną):

**Wykonano wstępne badania typu
przez producenta**

Przeprowadzono wstępne badania typu w systemie 4 zgodnie z EN 12467. Raport nr 4-62/ITT/20220228, z dnia 28 luty 2022r. oraz Raport nr 4-41/ITT/20210611 z dnia 11 czerwca 2021r.

**MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany**

Przeprowadzono badania reakcji na ogień oraz klasyfikację zgodnie z EN 13501-1. Raport nr 211078, z dnia 15 marca 2021r.

6b. Nazwa i numer identyfikacyjny organu oceny technicznej (w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego, dla którego została wydana Europejska Ocena Techniczna):

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Typ płyt	NT	EN 12467:2012+A1:2018 Płyty płaskie włóknisto-cementowe Charakterystyka wyrobu i metody badań
Kategoria przeznaczenia	A	
Klasa wytrzymałości	2	
Wytrzymałość mechaniczna	Min. 7 MPa	
Gęstość pozorna	$\geq 1200 \text{ kg/m}^3$	
Reakcja na ogień	$\leq 8\text{mm}$ łączenia A2 - s1, d0	
Prześlakliwość	Spełnia wymagania	
Przepuszczalność pary wodnej	Brak kropeł wody	
Tolerancje wymiarów	Poziom 1	
Oddziaływanie substancji niebezpiecznych	-	
Odporność na działanie ciepłej wody	$R_L \geq 0,75$	
Odporność na kąpiel-suszenie	$R_L \geq 0,75$	
Odporność na zamrażanie-rozmrażanie	$R_L \geq 0,75$	
Odporność na grzanie-deszczowanie	Spełniają wymagania	

8. Właściwa dokumentacja techniczna i / lub specyfikacja techniczna::

EN 12467:2012+A1:2018
Płyta płaska włókno-cementowa
Charakterystyka wyrobu i metody badań

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 23 marca 2023 r.

