

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 018/DoP

zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR UE 305/2011).

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płytki włóknisto-cementowe

Numer typu, partii, serii lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 305/2011:

Płytki Swisspearl

(Textured Straight 200x200, Textured Straight 300x300, Německý čtverec, Česká šablona, Dánský obdélník, Anglický obdélník, Bobrovka, Betternit, Dominant, Horal, Rhombus, Rhombus šablona, Berona, Jutland, Zeeland, Moorland, Westerland, Diamond Slate, Skifre 40/40, Skifre 30/60, Skifre 60/60, Dolmen, Bravan, Cembrit Quadra)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego przewidziane przez producenta, zgodnie z mającą zastosowanie właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Pokrycie dachowe

Okładzina

Wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagane zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia nr 305/2011:

Płytki Swisspearl, Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3

CH-8865 Niederurnen, Switzerland

e-mail: info@swisspearl.com

4. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego upoważnienie obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 305/2011, jeżeli upoważniony przedstawiciel został ustanowiony:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V do rozporządzenia nr 305/2011:

AVCP system 3 / system 4

- 6a. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki dokonującej oceny technicznej (w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną):

Produkty wytworzone zgodnie z systemem 3

**Technical and Testing Institute of Construction Prague, s. p.,
Jednostka notyfikowana nr 1020
Oddział 0700 – Ostrawa, U Studia 14,
700 30, Ostrawa-Zábřeh, Czechy**

Jednostka notyfikowana przeprowadziła wstępny test typu zgodnie z normą EN 492.
Wydano protokół wstępnego testu typu nr 1020-CPD-070029628 z dnia 29 czerwca 2006 r., nr 1020-CPD-070034977 z dnia 15 sierpnia 2008 r. oraz nr 1020-CPD-070045585 z dnia 28 czerwca 2013 r.

**PAVUS, a.s.
Jednostka notyfikowana nr 1391
Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9
Prosek, Czechy**

Jednostka notyfikowana zbadła reakcję na ogień i dokonała klasyfikacji zgodnie z normą EN 13501-1.
Raport z testu nr PK1-01-13-097-A-0 z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz raport z testu nr PK1-01-06-059-E-1 z dnia 15 czerwca 2018 r.

Produkty wytworzone zgodnie z systemem 4

Producent przeprowadził wstępny test typu zgodnie z normą EN 492.
Raportu z testu nr: 40-4, zaktualizowany 5 kwietnia 2024 r.

**IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH
Jednostka notyfikowana nr 1322
Petzoldstrasse 45
4020 Linz, Austria**

Jednostka notyfikowana zbadła reakcję na ogień i dokonała klasyfikacji zgodnie z normą EN 13501-1.
Raport z testu nr 323040303-A-en z dnia 15 marca 2024 r.

- 6b. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki dokonującej oceny technicznej (jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną):

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Typ płyt	NT		PN-EN 492:2012+A2:2018 Płytki włóknisto- cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań
Wytrzymałość mechaniczna	h/mm h ≤ 350 350 < h < 450 450 < h < 600 600 < h < 850	Moment zginający 30 Nm/m 40 Nm/m 45 Nm/m 55 Nm/m	
Gęstość pozorna	min. 1600 kg/m ³		
Oddziaływanie ognia zewnątrznego	B _{ROOF} (spełnia wymagania)		
Reakcja na ogień	płyty 4 mm	A1	
	płyty 5,2 mm	A2-s1, d0	
Przesiąkliwość	Brak skroplin		
Tolerancje wymiaru Długość, szerokość Grubość	± 3 mm +25% / -10% wartości nominalnej		
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie określono		
Odporność na ciepłą wodę	R _L ≥ 0,75		
Odporność na kąpiel-suszenie	R _L ≥ 0,75		
Odporność na zamrażanie- rozmrażanie	R _L ≥ 0,75		
Odporność na grzanie- deszczowanie	Zaliczono		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

PN-EN 492:2012+A2:2018
Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia
-- Właściwości wyrobu i metody badań

Właściwości użytkowe produktu określone w punkcie 1. i 2. są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Joachim Ebenhoch

Dyrektor ds. innowacji budowlanych
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.09.2024 r.