



|                          | Donneur d'ordre                                                                                                                                                                    | Adresse de livraison                                                                                                  | Poseur | Chantier                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |        |                                                                                                                            |
| Entreprise               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |        |                                                                                                                            |
| Nom                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |        |                                                                                                                            |
| Rue                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |        |                                                                                                                            |
| Case postale             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |        |                                                                                                                            |
| PLZ Ort                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |        |                                                                                                                            |
| Tél.                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |        |                                                                                                                            |
| E-Mail                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |        |                                                                                                                            |
| N° de référence (client) | <input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> avec grue | <input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe |        |                                                                                                                            |
| Délai souhaité           | instruction d'expédition                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |        | Pour envoyer le formulaire cliquez ici  |

Commentaires







Sunskin Roof Lap | Système solaire

Programme

|                                                                                     |                                                                                                                        |                              | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-------|
|  | <b>Sunskin Roof Lap module</b><br>320W VV-XL<br>avec profilé de système, Black SB 261                                  | 1940×857mm (28 pcs./palette) | 1     | 809 7139 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap module</b><br>225W VV-L<br>avec profilé de système, Black SB 261                                   | 1380×857mm (28 pcs./palette) | 1     | 809 7140 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap module</b><br>160W VV-M<br>avec profilé de système, Black SB 261                                   | 1010×857mm (28 pcs./palette) | 1     | 809 7142 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap module satinée</b><br>305W GG-XL<br>avec profilé de système, Black SM 262                          | 1940×857mm (28 pcs./palette) | 1     | 809 7165 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap module satinée</b><br>215W GG-L<br>avec profilé de système, Black SM 262                           | 1380×857mm (28 pcs./palette) | 1     | 809 7163 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap module satinée</b><br>150W GG-M<br>avec profilé de système, Black SM 262                           | 1010×857mm (28 pcs./palette) | 1     | 809 7166 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap module coloré satinée*</b><br>puissance en fonction de la couleur GG-XL<br>avec profilé de système | 1940×857mm (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap module coloré satinée*</b><br>puissance en fonction de la couleur GG-L<br>avec profilé de système  | 1380×857mm (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap module coloré satinée*</b><br>puissance en fonction de la couleur GG-M<br>avec profilé de système  | 1010×857mm (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|  | <b>Profilé de joint</b><br>Alu, éloxé noir<br>avec bande EPDM                                                          | 870×150mm                    | 1     | 808 6736 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap crochet de module**</b><br>noir, acier plastifié                                                   |                              | 1     | 808 5798 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap stop neige**</b><br>noir, acier plastifié                                                          |                              | 1     | 808 5799 |       |

Sunskin Roof Lap | Système solaire

Programme




|                                                                                     |                                                                              |                  | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-------|
|    | <b>Sunskin Roof Lap vis</b>                                                  |                  |       |          |       |
|                                                                                     | pour crochet de module, SPAX, tête fraisée, inoxydable                       | 5×50mm           | 200   | 805 3495 |       |
|    | <b>Profilé latéral droit</b>                                                 |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, éloxé noir                                                              |                  |       |          |       |
|    | <b>Profilé latéral gauche</b>                                                |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, éloxé noir                                                              |                  |       |          |       |
|    | <b>Sunskin Roof Lap tôle perforée de raccord au faîte**</b>                  |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, noir thermolaqué                                                        | 120×45×70mm      | 1     | 808 6727 |       |
|    | <b>Sunskin Roof Lap tôle perforée de raccord au faîte**</b>                  |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, noir thermolaqué                                                        | 120×45×70mm      | 1     | 808 6729 |       |
|    | <b>Sunskin Roof Lap tôle de joint pour tôle perforée de raccord au faîte</b> |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, nervuré                                                                 |                  |       |          |       |
|    | <b>Sunskin Roof Lap tôle de joint pour tôle perforée de raccord au faîte</b> |                  |       |          |       |
|                                                                                     | noir thermolaqué                                                             | 250×178×10/40 mm | 1     | 806 6147 |       |
|   | <b>Sunskin Roof Lap tôle de raccord au faîte**</b>                           |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, noir thermolaqué                                                        | 1940×279 mm      | 1     | 808 7569 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap tôle de raccord au faîte**</b>                           |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, noir thermolaqué                                                        | 2770×279 mm      | 1     | 808 7568 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap tôle de joint pour tôle de raccord au faîte</b>          |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, nervuré                                                                 | 250×185×10 mm    |       |          |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap tôle de joint pour tôle de raccord au faîte</b>          |                  |       |          |       |
|                                                                                     | noir thermolaqué                                                             |                  | 1     | 809 0342 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap tôle de liaison parafoudre en Z</b>                      |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, brut, épaisseur 0,7 mm                                                  | 150×140 mm       | 1     | 805 5064 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap gabarit de montage</b>                                   |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, traité poudrage rouge                                                   | Type M           | 1     | 808 7921 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap gabarit de montage</b>                                   |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, traité poudrage rouge                                                   | Type L           | 1     | 808 7922 |       |
|  | <b>Sunskin Roof Lap gabarit de montage</b>                                   |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Alu, traité poudrage rouge                                                   | Type XL          | 1     | 808 7923 |       |

\* Disponible dans les couleurs Granite SM 661, Amber SM 762 et Coral SM 361

\*\* Disponible dans des couleurs similaires sur demande. Quantité minimale de commande et supplément en fonction du produit

Sunskin Roof Lap | Système solaire



Fibres-ciment+Accessoires

|                                                                                     |                                                            |                              | Unité               | Article  | Pièce    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------|----------|
|    | <b>Vis à bois T20 pour profilé de joint</b>                |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | Acier A2, à tête bombée, brut                              | 4,8×30 mm                    | 250                 | 800 1608 |          |
|    | <b>Plaques complémentaires Aura 2*</b>                     |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | 1380×870×8 mm, perforé                                     |                              | 1                   | 808 7630 |          |
|                                                                                     | 1380×870×8 mm, non perforé                                 |                              | 1                   | 808 7631 |          |
|                                                                                     | 1940×870×8 mm, perforé                                     |                              | 1                   | 808 7735 |          |
|                                                                                     | 1940×870×8 mm, non perforé                                 |                              | 1                   | 808 7756 |          |
|                                                                                     | 2770×870×8 mm, perforé                                     |                              | 1                   | 808 7672 |          |
|                                                                                     | 2770×870×8 mm, non perforé                                 |                              | 1                   | 808 7693 |          |
|    | 1940×300×8 mm, plaque faîtière, non perforée               |                              | 1                   | 808 7777 |          |
|                                                                                     | 2770×300×8 mm, plaque faîtière, non perforée               |                              | 1                   | 808 7714 |          |
|    | <b>Profilé de compensation</b>                             |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | PP, blanc                                                  | 1230 mm                      | 1                   | 808 7601 |          |
|                                                                                     | PP, blanc                                                  | 1790 mm                      | 1                   | 808 7603 |          |
|                                                                                     | PP, blanc                                                  | 2620 mm                      | 1                   | 808 7602 |          |
|    | <b>Vis à bois T30</b>                                      |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | Acier A2 avec joint d'étanchéité, noir                     | 6,5×65 mm                    | 100                 | 808 8890 |          |
|   | <b>Support de plaque 120</b>                               |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | PVC, noir                                                  | 118×60×31 mm                 | 1                   | 805 4301 |          |
|  | <b>Profilé d'aération</b>                                  |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | 50×30 mm, alu, noir                                        | 2500 mm                      | 1                   | 806 6159 |          |
|                                                                                     | 70×30 mm, alu, noir                                        | 2500 mm                      | 1                   | 806 6163 |          |
|  | <b>Profilé de faîte</b>                                    |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | Aluminium, anodisé noir                                    | 1940 mm                      | 1                   | 808 6731 |          |
|                                                                                     | Aluminium, anodisé noir                                    | 2770 mm                      | 1                   | 808 6730 |          |
|  | <b>Tôle de joint pour profilé de faîte</b>                 |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | Alu, nervuré, noir                                         |                              | 1                   | 806 6170 |          |
|  | <b>Profilé goutte pendante</b>                             |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | Alu, éloxé noir                                            | 2770 mm                      | 1                   | 808 7059 |          |
|  | <b>Sunskin Roof Lap butée synthétique</b>                  |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | noir                                                       | 38×50×4 mm                   | 20                  | 805 9660 |          |
|  | <b>Rivets</b>                                              |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | AlMg 3, noir, serrage 7-13 mm                              | 4,0×19 mm                    | Tête Ø 9 mm         | 100      | 809 2996 |
|  | <b>Ruban d'étanchéité</b>                                  |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | Mousse EPDM, adhésif, noir                                 | 25×10/20 mm                  | Rouleau 6 m         | 1        | 807 0851 |
|                                                                                     | <b>Systèmes de protection solaire contre les chutes **</b> |                              |                     |          |          |
|  | Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte                   | 8×200 mm                     | incl. vis, acier A2 | 1        | 806 9694 |
|                                                                                     | Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte                   | 8×240 mm                     | incl. vis, acier A2 | 1        | 806 7301 |
|                                                                                     | Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte                   | 8×300 mm                     | incl. vis, acier A2 | 1        | 809 7019 |
|                                                                                     | Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte                   | 8×325 mm                     | incl. vis, acier A2 | 1        | 806 8828 |
|                                                                                     | Set point d'ancrage SDA/Solar pour faîte                   | 8×360 mm                     | incl. vis, acier A2 | 1        | 806 8453 |
|                                                                                     |                                                            |                              |                     |          |          |
|  | TS DH Easy Solar-Set de points d'ancrage                   |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | noir                                                       | 8×100 mm                     | incl. vis, acier A2 | 1        | 809 0478 |
|  | TS DHE Plus Crochet de sécurité                            |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | avec Set de points d'ancrage, noir                         | 8×100 mm                     | incl. vis, acier A2 | 1        | 809 0479 |
|  | Elingue TS                                                 |                              |                     |          |          |
|                                                                                     | Kit de points d'ancrage avec câble en acier inoxydable     | incl. 2 vis à bois (8×80 mm) |                     | 1        | 809 3067 |

\* Disponible dans les couleurs Black SN 261/262, Granite SN 661, Amber SN 762 et Coral SN 361

Sunskin Roof Lap | Système solaire







Fibres-ciment+ Accessoires | Dispositif pare-neige

|                                                                                     |                                                               | Unité          | Article  | Pièce    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>Applicateur manuel Luko</b>                                                      |                                                               |                |          |          |
|    | Laque pour imprégnation des chants                            |                |          |          |
|                                                                                     | de plaques coupées sur mesure                                 | 1              | 809 4143 |          |
|                                                                                     | Eponge de remplacement à enficher                             | 1              | 801 2485 |          |
| <b>Mèche</b>                                                                        |                                                               |                |          |          |
|    | Ø9,5 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène      | 1              | 802 9385 |          |
|    | <b>Lame circulaire 24 DZ (Mafell 55 et Festo 55)</b>          |                |          |          |
|                                                                                     | Ø160 mm, diamant, pour scie circulaire                        | Bohrung Ø20 mm | 1        | 805 0770 |
|    | <b>Visseuse-perceuse Fein ASCS 6.3</b>                        |                |          |          |
|                                                                                     | Point de vente                                                |                |          |          |
|    | <b>Butée de profondeur</b>                                    |                |          |          |
|                                                                                     | Point de vente                                                |                |          |          |
|    | <b>Porte – embout magnetique, Longueur 50 mm</b>              |                |          |          |
|                                                                                     | Point de vente                                                |                |          |          |
|    | <b>Embout T30, Longueur 25 mm</b>                             |                |          |          |
|                                                                                     | Point de vente                                                |                |          |          |
|    | <b>Crochet de barre de Sécurité/à neige, 2 tuyaux 1/2"***</b> |                |          |          |
|                                                                                     | Acier A2, noir                                                | 1              | 807 0323 |          |
|  | <b>Crochet de barre de Sécurité/à neige, 3 tuyaux 1/2"***</b> |                |          |          |
|                                                                                     | Acier A2, noir                                                | 1              | 807 0324 |          |
|  | <b>Barre de sécurité/à neige avec filetage et manchons**</b>  |                |          |          |
|                                                                                     | 1/2" , noir                                                   | 6000 mm        | 1        | 806 6167 |
|  | <b>Vis à bois à tête fraisée SPAX</b>                         |                |          |          |
|                                                                                     | avec filetage partiel, inoxydable, T40                        | 8x80 mm        | 50       | 807 1982 |
|  | <b>Brides pour barre de sécurité/à neige 1/2"***</b>          |                |          |          |
|                                                                                     | noir                                                          |                | 10       | 806 6169 |
|  | <b>Capuchon pour barre de sécurité/à neige 1/2"</b>           |                |          |          |
|                                                                                     | noir                                                          |                | 10       | 806 0061 |

\*\* Disponible dans des couleurs similaires sur demande. Quantité minimale de commande et supplément en fonction du produit


Sunskin Facade Lap | Système solaire

Programme

|                                                                                     |                                                       |             |                   | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|----------|-------|
|    | <b>Sunskin Facade Lap module</b>                      |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | 320W GG-XL                                            |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Black SB 261                                          | 1940×830 mm | (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|    | <b>Sunskin Facade Lap module</b>                      |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | 225W GG-L                                             |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Black SB 261                                          | 1380×830 mm | (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|    | <b>Sunskin Facade Lap module</b>                      |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | 160W GG-M                                             |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Black SB 262                                          | 1010×830 mm | (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|    | <b>Sunskin Facade Lap module satinée</b>              |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | 305W GG-XL                                            |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                          | 1940×830 mm | (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|    | <b>Sunskin Facade Lap module satinée</b>              |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | 215W GG-L                                             |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                          | 1380×830 mm | (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|    | <b>Sunskin Facade Lap module satinée</b>              |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | 150W GG-M                                             |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                          | 1010×830 mm | (28 pcs./palette) | 1     |          |       |
|   | <b>Sunskin Facade Lap crochets de module</b>          |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | incl. néoprène                                        |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | noir                                                  |             |                   | 1     | 807 0316 |       |
|  | <b>Sunskin Facade Lap crochets de module 2.0</b>      |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | incl. néoprène, pour modules satinées                 |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | noir                                                  |             |                   | 1     | 809 1959 |       |
|  | <b>Sunskin Facade Lap crochets de module initial</b>  |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Incl. néoprène                                        |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | noir                                                  |             |                   | 1     | 807 0317 |       |
|  | <b>Sunskin Facade Lap tôle de système</b>             |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Alu 1 mm                                              |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | noir                                                  |             |                   | 1     | 809 0078 |       |
|  | <b>Sunskin Facade Lap crochet de module terminal</b>  |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | Alu 2 mm                                              |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | noir                                                  |             |                   | 1     | 807 0735 |       |
|  | <b>Sunskin Facade Lap Fixation de terminaison-Set</b> |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | noir                                                  |             |                   | 1     | 807 0320 |       |
|  | <b>SPAX Vis, tête semi-bombée, T-Star plus</b>        |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | T-Star plus                                           | 5×40 mm     |                   | 200   | 806 3388 |       |
|  | <b>Câble de connexion</b>                             |             |                   |       |          |       |
|                                                                                     | noir,                                                 | 4,8×188 mm  |                   | 100   | 806 8188 |       |
|                                                                                     | <b>Éclisse vissée pour serre-câble</b>                |             |                   |       |          |       |
|  | noir,                                                 | Ø 5 mm      |                   | 100   | 806 8189 |       |


Sunskin Facade Lap | Système solaire

Fibrociment + Accessoires

|                                                                                     |                                                   |              | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-------|
|    | <b>Ruban EPDM S8</b>                              |              |       |          |       |
|                                                                                     | 70 mm×25 m                                        | Rouleau 25 m | 1     | 803 8218 |       |
|    | <b>Ruban EPDM S8</b>                              |              |       |          |       |
|                                                                                     | 180 mm×25 m                                       | Rouleau 25 m | 1     | 803 8220 |       |
|    | <b>Profilé d'aération</b>                         |              |       |          |       |
|                                                                                     | 50×30 mm, aluminium noir                          | L 2500 mm    | m     | 806 6159 |       |
|                                                                                     | 70×30 mm, aluminium noir                          | L 2500 mm    | m     | 806 6163 |       |
|                                                                                     | 100×40 mm, aluminium noir                         | L 2500 mm    | m     | 809 7106 |       |
|                                                                                     | 50×30 mm, aluminium brut                          | L 2500 mm    | m     | 801 0911 |       |
|                                                                                     | 70×30 mm, aluminium brut                          | L 2500 mm    | m     | 801 0909 |       |
|                                                                                     | 100×40 mm, aluminium brut                         | L 2500 mm    | m     | 801 0910 |       |
|    | <b>Profilé d'aération S8, 80×30 mm, alu. noir</b> | L 2500 mm    | m     | 807 2278 |       |
|                                                                                     | <b>Profilé d'aération S8, 80×30 mm, alu. brut</b> | L 2500 mm    | m     | 803 8542 |       |
|    | <b>Cornière cruciforme, accouplable</b>           |              |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*              | L 2800 mm    | m     | 806 9093 |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore     | L 2800 mm    | m     | 800 1104 |       |
|    | <b>Cornière angle intérieur</b>                   |              |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*              | L 2800 mm    | m     | 809 4425 |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore     | L 2800 mm    | m     | 800 1228 |       |
|  | <b>Profilé d'embrasure</b>                        |              |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*              | L 2800 mm    | m     | 806 9094 |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore     | L 2800 mm    | m     | 800 1030 |       |
|  | <b>Profilé de linteau</b>                         |              |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*              | L 2800 mm    | m     | 807 2277 |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore     | L 2800 mm    | m     | 800 0956 |       |
|  | <b>Profilé de linteau avec store</b>              |              |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium noir*              | L 2800 mm    | m     |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore     | L 2800 mm    | m     | 804 4983 |       |
|                                                                                     | *sur demande                                      |              |       |          |       |


Sunskin Facade Lap | Système solaire

Fibrociment + Accessoires

|                                                                                     |                                                         |           | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-------|
|    | <b>Profilé de raccord latérale</b>                      |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/10 mm, pour Largo 8 mm, noir           | L 2800 mm | m     | 808 1619 |       |
|    | <b>Profilé de raccord latérale</b>                      |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/18 mm, pour Clinar 4+6 mm/AF, noir     | L 2800 mm | m     | 806 9542 |       |
|    | <b>Profilé de raccord latérale</b>                      |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/24 mm, pour Modula, Clinar Clip, noir  | L 2800 mm | m     | 806 9547 |       |
|    | <b>Cornière cruciforme</b>                              |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/10 mm, pour Largo 8 mm, noir           | L 2800 mm | m     | 809 1040 |       |
|    | <b>Cornière cruciforme</b>                              |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/18 mm, pour Clinar 4+6 mm/AF, noir     | L 2800 mm | m     | 809 0799 |       |
|    | <b>Cornière cruciforme</b>                              |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/24 mm, pourr Modula, Clinar Clip, noir | L 2800 mm | m     | 809 1041 |       |
|    | <b>Cornière angle intérieur</b>                         |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/10 mm, pour Largo 8 mm, noir           | L 2800 mm | m     | 809 1050 |       |
|    | <b>Cornière angle intérieur</b>                         |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/18 mm, pour Clinar 4+6 mm/AF, noir     | L 2800 mm | m     | 809 1052 |       |
|    | <b>Cornière angle intérieur</b>                         |           |       |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 29/24 mm, pour Modula, Clinar Clip, noir  | L 2800 mm | m     | 809 1054 |       |
|   | <b>Profilé de raccord bas</b>                           |           |       |          |       |
|                                                                                     | 33/40 mm, pour Largo 8 mm/Clinar 4+6 mm, noir           | L 2800 mm | m     | 807 1199 |       |
|  | <b>Profilé de raccord bas</b>                           |           |       |          |       |
|                                                                                     | 24/40 mm, pour Modula/Clinar Clip/Clinar 6 mm, noir     | L 2800 mm | m     | 808 8102 |       |
|  | <b>Profil de fermeture vent</b>                         |           |       |          |       |
|                                                                                     | 60/10 mm, brut                                          | L 2800 mm | m     | 808 6030 |       |

Sunskin Facade Lap | Système solaire

Fibrociment + Accessoires



|                                                                                     |                                                     |                               | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|-------|
|    | <b>Plaque complémentaire Sunskin Facade Lap*</b>    |                               |       |          |       |
|                                                                                     | incl. Clip                                          |                               |       |          |       |
|                                                                                     | Teinté dans la masse, avec une couche HR Planea     | 1940×830×8 mm                 | 1     | 809 1789 |       |
|                                                                                     |                                                     | 1380×830×8 mm                 | 1     | 809 1948 |       |
|                                                                                     |                                                     | 1010×830×8 mm                 | 1     | 809 1951 |       |
|    | <b>Plaque complémentaire Sunskin Facade Lap*</b>    |                               |       |          |       |
|                                                                                     | Teinté dans la masse, avec une couche HR Planea     | 3070×1270×8 mm                | m²    | 809 2195 |       |
|                                                                                     |                                                     | 2530×1270×8 mm                | m²    | 809 2224 |       |
|    | <b>Clip complémentaire</b>                          |                               |       |          |       |
|                                                                                     | Modula C et plaques modulaires                      | autocollant, y compris apprêt | 40    | 802 8458 |       |
|    | <b>Sunskin Facade Lap profil à clip Alu</b>         |                               |       |          |       |
|                                                                                     | Pour plaque complémentaire des formats XL, L et M   | 1880×30×8mm                   | 1     | 808 9672 |       |
|    | <b>Vis à bois, tête plate</b>                       |                               |       |          |       |
|                                                                                     | inoxidable, noir                                    | 4.8×60mm                      | 250   | 803 4776 |       |
|                                                                                     | Inoxidable, brut                                    | 4.8×60mm                      | 250   | 800 1435 |       |
|    | <b>Rivets</b>                                       |                               |       |          |       |
|                                                                                     | pour ossature aluminium                             | 4.8×15.0 F A2                 | 250   |          |       |
|  | <b>Adaptateur de rivet</b>                          |                               |       |          |       |
|                                                                                     |                                                     | 17/29 SL 15                   | 1     |          |       |
|  | <b>Vis auto-foreuse</b>                             |                               |       |          |       |
|                                                                                     | 4.2×16mm fixation de patte de stabilisation sur alu |                               | 100   | 808 8886 |       |
|  | <b>Butée synthétique</b>                            |                               |       |          |       |
|                                                                                     | 38×50×2mm                                           |                               | 20    | 806 8848 |       |
|                                                                                     | 38×50×4mm                                           |                               | 20    | 805 9660 |       |
|                                                                                     | 38×50×10mm                                          |                               | 20    | 806 8849 |       |
|  | <b>Protection de la migration</b>                   |                               |       |          |       |
|                                                                                     | 1.5 mm / AlMg1, noir                                |                               | 1     | 809 3772 |       |
|  | <b>Applicateur manuel Luko</b>                      |                               |       |          |       |
|                                                                                     | Laque pour imprégnation des chants                  |                               |       |          |       |
|                                                                                     | de plaques coupées sur mesure                       |                               | 1     | 809 4143 |       |
|                                                                                     | Eponge de remplacement à enficher                   |                               | 1     | 801 2485 |       |

\* Disponible dans les couleurs Black SC 261/262  
Habilage embrasure et accessoires - Liste de prix Largo





Sunskin Facade Flat | Système solaire

Programme

|                                                                                     |                                                                  |             |                   | Unité | Article | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|---------|-------|
|    | <b>Sunskin Facade Flat module - horizontal</b>                   |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | 320W GG-XL                                                       |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | Black SB 261                                                     | 1940×780 mm | (14 pcs./palette) | 1     |         |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module - horizontal</b>                   |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | 225W GG-L                                                        |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | Black SB 261                                                     | 1380×780 mm | (14 pcs./palette) | 1     |         |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module - horizontal</b>                   |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | 160W GG-M                                                        |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | Black SB 261                                                     | 1010×780 mm | (14 pcs./palette) | 1     |         |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module - vertical</b>                     |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | 320W GG-XL                                                       |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | Black SB 261                                                     | 780×1940 mm | (14 Pces/palette) | 1     |         |       |
|   | <b>Sunskin Facade Flat module - vertical</b>                     |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | 225W GG-L                                                        |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | Black SB 261                                                     | 780×1380 mm | (14 pcs./palette) | 1     |         |       |
|  | <b>Sunskin Facade Flat module - vertical</b>                     |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | 160W GG-M                                                        |             |                   |       |         |       |
|                                                                                     | Black SB 261                                                     | 780×1010 mm | (14 pcs./palette) | 1     |         |       |



Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Programme

|                                                                                     |                                                                  |             |                   | Unité | Artikel-Nr. | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------|
|    | <b>Sunskin Facade Flat module satinée - horizontal</b>           |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | 305W GG-XL                                                       |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                                     | 1940×780 mm | (14 pcs./palette) | 1     |             |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module satinée - horizontal</b>           |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | 215W GG-L                                                        |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                                     | 1380×780 mm | (14 pcs./palette) | 1     |             |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module satinée - horizontal</b>           |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | 150W GG-M                                                        |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                                     | 1010×780 mm | (14 pcs./palette) | 1     |             |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module satinée - vertical</b>             |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | 305W GG-XL                                                       |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                                     | 780×1940 mm | (14 pcs./palette) | 1     |             |       |
|   | <b>Sunskin Facade Flat module satinée - vertical</b>             |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | 215W GG-L                                                        |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                                     | 780×1380 mm | (14 pcs./palette) | 1     |             |       |
|  | <b>Sunskin Facade Flat module satinée - vertical</b>             |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | 150W GG-M                                                        |             |                   |       |             |       |
|                                                                                     | Black SM 262                                                     | 780×1010 mm | (14 pcs./palette) | 1     |             |       |

Sunskin Facade Flat | Solarsystem


Programme

|                                                                                     |                                                                  |                               | Einheit | Artikel-Nr. | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|-------|
|    | <b>Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - horizontal</b>   |                               |         |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |                               |         |             |       |
|                                                                                     | puissance en fonction de la couleur GG-XL                        |                               |         |             |       |
|                                                                                     |                                                                  | 1940×780 mm (14 pcs./palette) | 1       |             |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - horizontal</b>   |                               |         |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |                               |         |             |       |
|                                                                                     | puissance en fonction de la couleur GG-L                         |                               |         |             |       |
|                                                                                     |                                                                  | 1380×780 mm (14 pcs./palette) | 1       |             |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - horizontal</b>   |                               |         |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |                               |         |             |       |
|                                                                                     | puissance en fonction de la couleur GG-M                         |                               |         |             |       |
|                                                                                     |                                                                  | 1010×780 mm (14 pcs./palette) | 1       |             |       |
|    | <b>Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - vertical</b>     |                               |         |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |                               |         |             |       |
|                                                                                     | puissance en fonction de la couleur GG-XL                        |                               |         |             |       |
|                                                                                     |                                                                  | 780×1940 mm (14 pcs./palette) | 1       |             |       |
|   | <b>Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - vertical</b>     |                               |         |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |                               |         |             |       |
|                                                                                     | puissance en fonction de la couleur GG-L                         |                               |         |             |       |
|                                                                                     |                                                                  | 780×1380 mm (14 pcs./palette) | 1       |             |       |
|  | <b>Sunskin Facade Flat module coloré satinée* - vertical</b>     |                               |         |             |       |
|                                                                                     | incl. Backrails, Agrafes, Patte de stabilisation, Appui de verre |                               |         |             |       |
|                                                                                     | puissance en fonction de la couleur GG-M                         |                               |         |             |       |
|                                                                                     |                                                                  | 780×1010 mm (14 pcs./palette) | 1       |             |       |

\*Disponible dans les couleurs Anthracite SM 263, Amber SM 761, Sandstone SM 061, Granite SM 661, Jade SM 561, Amber SM 762, Crystal SM 161, Azurite SM 461, Amber SM 763

Sunskin Facade Flat | Système solaire








Fibrociment + Accessoires

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | Unité            | Article        | Pièce    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|
|    | <b>Plaque complémentaire Sunskin Facade Flat*</b>                                                                                                                |                  |                |          |
|                                                                                     | Teinté dans la masse, avec une couche HR Planea                                                                                                                  |                  |                |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3070×1270×8 mm   | m <sup>2</sup> | 809 2195 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 2530×1270×8 mm   | m <sup>2</sup> | 809 2224 |
|    | <b>Perçages de systèmes</b>                                                                                                                                      |                  |                |          |
|                                                                                     | Le forage du système est réalisé en usine. Commandez séparément la vis d'ancrage filetée, l'écrou hexagonal et le Spacer en plastique selon le calcul technique. |                  |                |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 1                | 808 2871       |          |
|                                                                                     | <b>Découpe à angle droit</b> (avec imprégnation des bords)                                                                                                       |                  |                |          |
|                                                                                     | < 150 m                                                                                                                                                          | m                |                |          |
|    | <b>Sunskin Facade Flat Omegaprofil</b>                                                                                                                           |                  |                |          |
|                                                                                     | pour plaque complémentaire Sigma 8 Pro type XL                                                                                                                   |                  |                |          |
|                                                                                     | horizontal                                                                                                                                                       | 1910 mm          | 1              | 809 2094 |
|                                                                                     | pour plaque complémentaire Sigma 8 Pro type L                                                                                                                    |                  |                |          |
|                                                                                     | horizontal                                                                                                                                                       | 1350 mm          | 1              | 809 2093 |
|                                                                                     | pour plaque complémentaire Sigma 8 Pro type M                                                                                                                    |                  |                |          |
|                                                                                     | horizontal                                                                                                                                                       | 980 mm           | 1              | 809 2092 |
|                                                                                     | pour plateau complémentaire Sigma 8 Pro type XL/L/M                                                                                                              |                  |                |          |
|                                                                                     | vertical                                                                                                                                                         | 1540 mm          | 1              | 809 2095 |
|                                                                                     | Matériel en barre                                                                                                                                                | 5000 mm          | 1              | 809 2096 |
|  | Profilé d'assemblage pour profilé Oméga                                                                                                                          |                  |                |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 400×18.7×3000 mm | 1              | 809 2097 |

\*Disponible dans les couleurs Black SC261/262, Anthracite SC 263, Amber SC 761, Sandstone SC 061, Granite SC 661, Jade SC 561, Amber SC 762, Crystal SC 161, Azurite SC 461, Amber SC 763

Sunskin Facade Flat | Système solaire

Fibrociment + Accessoires

|                                                                                     |                                                                                   |                | Unité         | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------|
|    | <b>Embout</b>                                                                     |                |               |          |       |
|                                                                                     | Embout SR2 S8                                                                     | L 150 mm       | 1             | 808 8888 |       |
|                                                                                     | Embout SR2 S8                                                                     | L 70 mm        | Set de 3 pcs. | 803 3363 |       |
|    | <b>Profilé coupe-vent latéral Flat</b>                                            |                |               |          |       |
|                                                                                     | Aluminium incolore                                                                | L 2800 mm      | 1             | 808 8882 |       |
|    | <b>Support de profilé d'angle Flat</b>                                            |                |               |          |       |
|                                                                                     | Aluminium incolore                                                                |                | 1             | 808 8884 |       |
|    | <b>Profilé d'aération de départ Flat</b>                                          |                |               |          |       |
|                                                                                     | 10/100 thermopoudré noir                                                          | L 2500 mm      | 1             | 808 8924 |       |
|    | <b>Profilé d'aération terminal</b>                                                |                |               |          |       |
|                                                                                     | 122 thermopoudré noir                                                             | L 2500 mm      | 1             | 808 8925 |       |
|    | <b>Vis auto-foreuse</b>                                                           |                |               |          |       |
|                                                                                     | 4.2x16mm fixation de patte de stabilisation sur alu                               |                | 100           | 808 8886 |       |
|                                                                                     | ST 5.5x22 mm vis de reserve                                                       |                | 100           | 808 8889 |       |
|    | <b>Agraffe U S8 Pro</b>                                                           |                |               |          |       |
|                                                                                     | Aluminium noir éloxé                                                              |                | 1             | 805 1794 |       |
|    | <b>Patte de stabilisation K S8</b>                                                |                |               |          |       |
|                                                                                     | Acier A2                                                                          |                | 1             | 805 1796 |       |
|   | <b>Vis SR2 S8 Pro</b>                                                             |                |               |          |       |
|                                                                                     | Acier A2 noir éloxé (fixation sur bois)                                           | 4.8x30 mm      | 100           | 803 8370 |       |
|  | <b>Rivet S8 Pro K9</b>                                                            |                |               |          |       |
|                                                                                     | Acier A2 noir éloxé (fixation sur bois)                                           | 4.8x12-K9.0 mm | 100           | 804 5309 |       |
|  | <b>Cornière cruciforme</b>                                                        |                |               |          |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 18mm, aluminium éloxé incolore                                      | L 2800 mm      | 1             | 800 1265 |       |
|                                                                                     | Hauteur d'âme 18mm, aluminium coloré*                                             | L 2800 mm      | 1             |          |       |
|  | <b>Mèche Ø 4.9 mm S8 Type A</b>                                                   |                |               |          |       |
|                                                                                     | Type A Pour aluminium                                                             |                | 1             | 803 8589 |       |
|  | <b>Mèche Ø 4.9mm S8 Type S</b>                                                    |                |               |          |       |
|                                                                                     | Type S pour acier                                                                 |                | 1             | 803 8590 |       |
|  | <b>Sunskin Façade Flat lève-vitre</b>                                             |                |               |          |       |
|                                                                                     |                                                                                   |                | 1             | 809 0061 |       |
|  | <b>Protection de coins</b>                                                        |                |               |          |       |
|                                                                                     | 4 protections d'angle, bande de fixation flexible pour modules de taille M, L, XL |                | 1             | 809 2102 |       |
|  | <b>Adaptateur de rivet S8 Pro</b>                                                 |                |               |          |       |
|                                                                                     | Pour Gesipa                                                                       |                | 1             | 806 8063 |       |
|  | <b>Extension pour bol de récupération de mandrins</b>                             |                |               |          |       |
|                                                                                     | Pour AccuBird et Powerbird                                                        |                | 1             | 804 5766 |       |
|  | <b>Clé dynamométrique.</b>                                                        |                |               |          |       |
|                                                                                     | Jusqu'à 6.0 Nm                                                                    |                | 1             | 803 8540 |       |

Sunskin Facade Flat | Système solaire

Fibrociment + Accessoires

|                                                                                     |                                                       |                               |          | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|----------|-------|
|    | Ancre de fileté S8 Pro                                | M6x15/9 mm                    | acier A4 | 1000  | 807 8587 |       |
|                                                                                     | Ancre de fileté S8 Pro (une petite quantité)          | M6x15/9 mm                    | acier A4 | 200   | 808 2869 |       |
|    | Écrou de ancre hexagonal S8 Pro                       | M6                            | acier A4 | 1000  | 807 8589 |       |
|                                                                                     | Écrou de ancre hexagonal S8 Pro (une petite quantité) | M6                            | acier A4 | 200   | 808 2870 |       |
|    | Plastique Spacer S8 Pro                               |                               |          |       |          |       |
|                                                                                     |                                                       | Plastique, rouge              |          | 500   | 808 2564 |       |
|    | Ruban EPDM S8                                         |                               |          |       |          |       |
|                                                                                     | Largeur 70 mm                                         | Rouleau 25 m                  |          | 1     | 803 8218 |       |
|    | Ruban EPDM S8                                         |                               |          |       |          |       |
|                                                                                     | Largeur 160 mm                                        | Rouleau 25 m                  |          | 1     | 803 8219 |       |
|                                                                                     | Largeur 180 mm                                        | Rouleau 25 m                  |          | 1     | 803 8220 |       |
|    | Agrafe de maintien S8                                 |                               |          |       |          |       |
|                                                                                     | Aluminium avec TPE                                    |                               |          | 1     | 808 2791 |       |
|    | Agrafe de maintien S8 avec vis d'ajustage             |                               |          |       |          |       |
|                                                                                     | Aluminium avec TPE                                    |                               |          | 1     | 808 2898 |       |
|    | Tôle de joint S8 Pro                                  |                               |          |       |          |       |
|                                                                                     | Aluminium, gris-noir                                  | 3050x60 mm                    | m        |       | 806 8465 |       |
|    | Alène Spacer S8 Pro                                   | Pour le retrait de l'espaceur |          | 1     | 808 2861 |       |
|   | Clé pour cheville d'ancrage S8 Pro                    | 1,2-3,0 Nm                    |          | 1     | 808 2860 |       |
|  | Clé à douille prof 10 mm S8 Pro                       |                               |          | 1     | 808 2859 |       |
|  | Douille d'arrêt S8 Pro Noir                           |                               |          | 100   | 804 2879 |       |
|  | Vis                                                   |                               |          |       |          |       |
|                                                                                     | SHW/18-S-SK-SR2                                       |                               |          | 100   | 804 2880 |       |

Sunskin | Système solaire

Onduleur + Stackage

|                                                                                     |                                            |                                      | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|-------|
|    | <b>Onduleur</b>                            |                                      |       |          |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 4.0 SC                  | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 6948 |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 5.0 SC                  | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 6949 |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 6.0 SC                  | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 6950 |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 8.0 SC                  | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 6951 |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 10.0 SC                 | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 6952 |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 12.0 SC                 | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 3950 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 15.0                         | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 5454 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 17.5                         | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 5455 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 20.0                         | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 5456 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 25.0 400                     | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 4642 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 27.0                         | 4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2 | 1     | 809 3953 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 30.0                         | 4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2 | 1     | 809 3954 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 33.3                         | 4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2 | 1     | 809 3955 |       |
|   | <b>Onduleur-Hybride</b>                    |                                      |       |          |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 8.0 Plus SC             | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 6953 |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 10.0 Plus SC            | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 6954 |       |
|                                                                                     | Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC            | 2 MPPT, AFCI                         | 1     | 809 3951 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 15.0 Plus                    | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 6938 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 17.5 Plus                    | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 6939 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 20.0 Plus                    | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 6941 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 25.0 Plus                    | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 6942 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 30.0 Plus                    | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 6943 |       |
|                                                                                     | Fronius Verto 33.3 Plus                    | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2   | 1     | 809 6944 |       |
|  | <b>Stackage</b>                            |                                      |       |          |       |
|                                                                                     | Fronius Reserva BMS unité de commande      |                                      | 1     | 809 6946 |       |
|                                                                                     | Fronius Reserva module individuel 3.15 kWh |                                      | 1     | 809 6945 |       |
|                                                                                     |                                            |                                      |       |          |       |
|                                                                                     | Fronius Reserva 6.3                        | 1x BMS, 2x module individuel         | 1     |          |       |
|                                                                                     | Fronius Reserva 9.5                        | 1x BMS, 3x module individuel         | 1     |          |       |
|                                                                                     | Fronius Reserva 12.6                       | 1x BMS, 4x module individuel         | 1     |          |       |
|                                                                                     | Fronius Reserva 15.8                       | 1x BMS, 5x module individuel         | 1     |          |       |

Sunskin | Système solaire

Onduleur + Stackage

|                                                                                     |                                          |                                                    | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------|-------|
|    | <b>Onduleur</b>                          |                                                    |       |          |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur 4 kW                | 2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2                         | 1     | 809 6929 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur 6 kW                | 2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2                         | 1     | 809 6930 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur 8 kW                | 2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2                         | 1     | 809 6932 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur 10 kW               | 2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2                         | 1     | 809 6933 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur 12 kW               | 2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2                         | 1     | 809 6934 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur 15 kW               | 2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2                         | 1     | 809 6935 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur 20 kW               | 2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2                         | 1     | 809 6936 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur 25 kW               | 2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2                         | 1     | 809 6937 |       |
|    | <b>Onduleur-Hybride</b>                  |                                                    |       |          |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur-Hybride 8 kW Smart  | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, incl. Smartmeter | 1     | 809 5602 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur-Hybride 10 kW Smart | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, incl. Smartmeter | 1     | 809 5603 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur-Hybride 12 kW Smart | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, incl. Smartmeter | 1     | 809 5604 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur-Hybride PRO 15 kW   | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, incl. Smartmeter | 1     | 809 6995 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur-Hybride PRO 20 kW   | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, incl. Smartmeter | 1     | 809 5606 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Onduleur-Hybride PRO 30 kW   | 3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, incl. Smartmeter | 1     | 809 5607 |       |
|  | <b>Stackage</b>                          |                                                    |       |          |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Stackage Master 4.14 kWh     |                                                    | 1     | 809 5599 |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Stackage Slave 4.14 kWh      |                                                    | 1     | 809 5600 |       |
|                                                                                     |                                          |                                                    |       |          |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Stackage 12.4 kWh            | 1x Master, 2x Slave                                | 1     |          |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Stackage 16.6 kWh            | 1x Master, 3x Slave                                | 1     |          |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Stackage 20.7 kWh            | 1x Master, 4x Slave                                | 1     |          |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Stackage 24.9 kWh            | 1x Master, 5x Slave                                | 1     |          |       |
|                                                                                     | Sonnenkraft Stackage 29.0 kWh            | 1x Master, 6x Slave                                | 1     |          |       |



Sunskin | Système solaire

Composants électriques

|                                                                                     |                                                      |                  | Unité | Article  | Pièce |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-------|
|    | <b>Fronius Smart Meter TS 65A-3</b>                  |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Compteur bidirectionnel                              |                  | 1     | 807 7019 |       |
|    | <b>Fronius Smart Meter TS 5kA-3</b>                  |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Compteur bidirectionnel                              |                  | 1     | 807 7023 |       |
|    | <b>GAK Citel 1MPP</b>                                |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Typ 1+2, MC4                                         |                  | 1     | 809 1933 |       |
|    | <b>GAK AF Citel 2MPP</b>                             |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Typ 1+2 MC4 2/2                                      |                  | 1     | 809 5526 |       |
|    | <b>GAK AF Citel 3MPP</b>                             |                  |       |          |       |
|                                                                                     | Typ 1+2 MC4 3/3                                      |                  | 1     | 809 5527 |       |
|    | <b>Câble solaire, noir, EN50618</b>                  | 6mm <sup>2</sup> | 100 m | 806 6373 |       |
|                                                                                     | <b>Câble solaire, noir, EN50618</b>                  | 6mm <sup>2</sup> | 500 m | 806 6374 |       |
|    | <b>Câble de connexion MC4, noir</b>                  | 6mm <sup>2</sup> | 2 m   | 806 9020 |       |
|                                                                                     | <b>Câble de connexion MC4, noir</b>                  | 6mm <sup>2</sup> | 3 m   | 806 9021 |       |
|                                                                                     | <b>Câble de connexion MC4, noir</b>                  | 6mm <sup>2</sup> | 5 m   | 806 9022 |       |
|    | <b>Connecteur femelle, PV-KBT4/6II-UR, MC4, Plus</b> |                  | 1     | 808 3478 |       |
|                                                                                     | <b>Connecteur mâle, PV-KST4/6II-UR, MC4, Minus</b>   |                  | 1     | 808 3479 |       |
|   | <b>Bouchon de fermeture</b>                          |                  |       |          |       |
|                                                                                     | MC4 PV-BVK4                                          |                  | 1     | 807 7101 |       |
|  | <b>Bouchon de fermeture</b>                          |                  |       |          |       |
|                                                                                     | MC4 PV-SVK4                                          |                  | 1     | 807 7102 |       |