

## Swisspearl lackerade fasadskivor

---

### Produkt

Swisspearl Carat, Gravial, Vintago, Vintago-Reflex, Reflex, Avera, Nobilis Terra, Planea, Zenor och W 146-8 är fabrikslackerade fibercementskivor. Godsidan är ytbehandlad med en vattenbaserad akrylatfärg.

För att säkerställa fasadskivornas livslängd ska de och tillbehören årligen kontrolleras med avseende på utseende och funktion.

### Checklista för årlig kontroll

#### Fasadskivornas utseende

Kontrollera fasadens utseende avseende föroreningar/påväxt, kulör, planhet och skador.

- Om skivorna eller tillbehören är smutsiga av luftföroreningar eller har påväxt – rengör enligt tvätthinstruktionerna för respektive rengöringsprodukt. Förslag på rengöringsprodukt är t.ex. produkter från JAPE.
- Om kulören inte är tillfredsställande kan skivorna målas om med en 100% akrylatfärg för utomhusbruk. Följ färgtillverkarens instruktioner för ommålning.
- Om skivorna buktar ska den ventilerade och dränerande luftspaltens utformning kontrolleras.
- Om skivorna är skadade måste de bytas ut.

#### Fasadskivornas infästning

- Dra åt lösa skruvar.
- Om det saknas skruv ska de ersättas. Det är viktigt att skruven fäster i underlaget. Om den inte fäster måste det bakomliggande materialet åtgärdas.

#### Fasadskivornas horisontalprofiler och EPDM gummiremsor

- Har någon horisontalprofil kommit ur läge ska den justeras så att vatten inte läcker in bakom fasaden.
- Är EPDM gummiremsan i vertikalfogen skadad ska den bytas ut.

#### Fasadskivornas ventilationsspalter

Kontrollera ventilationsspalterna i neder- och överkanten samt över och under fönster.

- Ta bort eller beskär växtlighet som hindrar luftens flöde i nederkant av fasaden
- Ta bort föroreningar/påväxter som hindrar luftens flöde ovan/under fönster