

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2024

Swisspearl Norge AS

Bygningsplater

0940

Swisspearl Plank Glatt/Trestruktur

NOBB modulnr. 42086059

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Cembrit Plank fremstilles av grå sement og cellulosefiber, forsterket med et spesielt utvalgt fibermateriale som absorberer og slipper ut fuktighet uten å påvirke holdbarhet, styrke og yteevne

Cembrit Plank er utformet med en robust overflate som tåler hardt vær og krevende klima.

Produktet er overflatemalt med diffusjonsåpen akrylmaling.

Brannklasse: A2-s1.d0

Cembrit Plank fasadeplate:

- Sterk og hard overflate.
- Frostsikker.
- Fuktbestandig.
- Angripes ikke av mugg, sopp og råte (alkalisk).
- Ubrennbar.

Tåler aggressive miljøer

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?

NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Kledninger fra Cembrit kan om nødvendig rengjøres med kaldt eller lunkent vann tilsatt et mildt husholdningsvaskemiddel uten løsemidler.

Begynn alltid nedenfra, med godt definerte felter. Skyll med rikelige mengder rent vann.

Ettersyn/kontroll

Vanligvis vil en Cembrit fasadekledning opprettholde styrke, egenskaper og funksjon uten behov for vedlikehold. Vær og vind kan imidlertid påvirke fasadens utseende. Derfor er det en god idé å foreta en årlig kontroll av ventilasjonsåpninger, skjøter og innfesting. Ettersyn og reparasjon av eventuelle skader sikrer lang levetid for fasaden.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bruk bare akrylmaling av beste kvalitet til utendørs bruk. Sjekk med malingsleverandøren om malingen egner seg for fibersement.

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2024

Swisspearl Norge AS

1040

NOBB modulnr. 42086059

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Test på aldringsbestandighet, ved akselererende aldringsprøver som tilsvarer 20 år, viste ingen forringelse av platens egenskaper.

Garanti

15 år Cembrit Garanti. Se Cembrit.no for vilkår.

Fuktbestandighet

Produktet er fuktbestandig.

Renholdsvennlighet

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emission

6. HMS-REFERANSER

Se FAKTABLAD angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Stein, grus, sand og lignende.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1601 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Swisspearl AS
Organisasjonsnr.	NO 985 187 193 MVA
Postadresse	Eternitveien 44
Postnr. og poststed	3470 SLEMMESTAD
Telefon	31 29 77 00
E-post	info@no.swisspearl.com
Internettadresse	www.swisspearl.no

OBE / 6.4.4