

## FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2024

Swisspearl Norge AS

Bygningsplater 0940

Swisspearl Plank Glatt/Trestruktur

NOBB modulnr. 42086059

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Cembrit Plank fremstilles av grå sement og cellulosefiber, forsterket med et spesielt utvalgt fibermateriale som absorberer og slipper ut fuktighet uten å påvirke holdbarhet, styrke og yteevne

Cembrit Plank er utformet med en robust overflate som tåler hardt vær og krevende klima.

Produktet er overflatemalt med diffusjonsåpen akrylmaling.

Brannklasse: A2-s1.d0

Cembrit Plank fasadeplate:

- Sterk og hard overflate.
- Frostsikker.
- Fuktbestandig.
- Angripes ikke av mugg, sopp og råte (alkalisk).
- Ubrennbar.

Tåler aggressive miljøer

**Produktidentifisering:**

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Kledninger fra Cembrit kan om nødvendig rengjøres med kaldt eller lunkent vann tilsatt et mildt husholdningsvaskemiddel uten løsemidler. Begynn alltid nedenfra, med godt definerte felter. Skyll med rikelige mengder rent vann.

**Ettersyn/kontroll**

Vanligvis vil en Cembrit fasadekledning opprettholde styrke, egenskaper og funksjon uten behov for vedlikehold. Vær og vind kan imidlertid påvirke fasadens utseende. Derfor er det en god idé å foreta en årlig kontroll av ventilasjonsåpninger, skjøter og innfesting. Ettersyn og reparasjon av eventuelle skader sikrer lang levetid for fasaden.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Bruk bare akrylmaling av beste kvalitet til utendørs bruk. Sjekk med malingsleverandøren om malingen egner seg for fibersement.

## FDV-DOKUMENTASJON

Februar 2024

Swisspearl Norge AS

1040

NOBB modulnr. 42086059

**4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Test på aldriingsbestandighet, ved akselererende aldriingsprøver som tilsvarer 20 år, viste ingen forringelse av platens egenskaper.

**Garanti**

15 år Cembrit Garanti. Se Cembrit.no for vilkår.

**Fuktbestandighet**

Produktet er fuktbestandig.

**Renholdsvennlighet****5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon****6. HMS-REFERANSER**

Se FAKTABLAD angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Stein, grus, sand og lignende.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1601 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Øvrige opplysninger**

—

**8. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Swisspearl AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 985 187 193 MVA
<b>Postadresse</b>	Eternitveien 44
<b>Postnr. og poststed</b>	3470 SLEMMESTAD
<b>Telefon</b>	31 29 77 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@no.swisspearl.com">info@no.swisspearl.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swisspearl.no">www.swisspearl.no</a>

OBE / 6.4.4