

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023

Versjon: 1.2.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Swisspearl Plank Edgesealer

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalte bruksområder: Maling

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: Swisspearl Danmark Holding A/S
Adresse: Gasværksvej 24,1
Post nr.: 9100
Sted: Aalborg
Land: DANMARK
E-post: info@dk.swisspearl.com
Telefon: + 45 99 37 22 22

1.4. Nødtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen).

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Produktet skal ikke klassifiseres som farlig i henhold til regelverket for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger.

Viktigste skadevirkninger: Innånding av støv kan virke irriterende på de øvre luftveiene. Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme. Kan virke irriterende på øyet.

2.2. Merkingselementer

Supplerende opplysninger

EUH208 Inneholder Natriumpersulfat. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.
Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023

Versjon: 1.2.0

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

| Stoff | CAS nr./ EC nr./ REACH-reg. nr. | Konsentrasjon | Merknader | CLP-klassifisering |
|---------------------------|--|---------------|-----------|--|
| 2-(2-butoksyetoksy)etanol | 112-34-5 203-961-6 01-2119475101-44 | 1 -< 3 % | | Eye Irrit. 2;H319 |
| Natriumpersulfat | 7775-27-1 231-892-1 01-2119495975-15 | 0,1 -< 0,25 % | | Ox. Sol. 2;H272 Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Resp. Sens. 1;H334 STOT SE 3;H335 |

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|--------------------------|---|
| Innånding: | Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag. |
| Svelging: | Skylt munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege ved ubehag. |
| Hudkontakt: | Fjern forurensede klær. Vask huden lenge og grundig med vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag. |
| Kontakt med øyne: | Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner. |
| Generelt: | Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. |

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan virke lett irriterende på hud og øyne. Produktet inneholder små mengder Natriumpersulfat. Personer med kjent allergi kan få allergiske reaksjoner ved kontakt med produktet.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling. Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler: Slukk med pulver, skum eller vanntåke. Produktet er ikke direkte brennbart. Velg brannslukningsmidler basert på branntypen i omgivelsene.

Uegnete brannslukningsmidler: Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke direkte brennbart. Unngå innånding av damp og røygass, oppsøk frisk luft. Ved brann spaltes produktet og følgende farlige gasser kan dannes: Karbonmonoksid/ Karbondioksid/ Aldehyder/ Ketoner.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk vernedrakt bare der personlig kontakt (nærkontakt) er sannsynlig.

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023

Versjon: 1.2.0

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Bruk vernebriller. Hold uvedkommende unna. Sørg for god ventilasjon. Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde.

For innsatspersonell: I tillegg til ovenstående: Vernetøy anbefales, tilsvarende EN 368, type 3.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Søl må feies/samles opp for ev. gjenbruk og overføres til egnede avfallsbeholdere. Mindre spill tørkes opp med en fuktig klut.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Produktet må brukes på steder med god ventilasjon. Rennende vann og øyeglass bør være tilgjengelige. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Produktet bør oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l. Unngå direkte sollys. Oppbevaringstemperatur: 5 - 30 °C.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessig eksponeringsgrense

| Stoffnavn | ppm | mg/m ³ | fiber/cm ³ | Bemerkninger | Anmerkninger |
|----------------------------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 2-(2-butoksyetoksy) etanol | 10 | 68 | | | E |

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

Målemetoder: Samsvart med yrkeshygiene eksponeringsgrenser kan kontrolleres ved hjelp av yrkeshygiene målinger.

Rettsgrunnlag: Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR 2011-12-06 nr 1358. Sist endret ved FOR-2023-03-24-412.

PNEC

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023
Versjon: 1.2.0

| 2-(2-butoksyetoksy)etanol, cas-no 112-34-5 | | | | |
|--|--------------|------------------|-----------------------|------|
| Eksposering | Verdi | Vurderingsfaktor | Ekstrapoleringsmetode | Merk |
| PNEC-vann (ferskvann) | 1 mg/l | | | |
| PNEC-vann (sjøvann) | 0,1 mg/l | | | |
| PNEC-sediment (ferskvann) | 4 mg/kg | | | |
| PNEC-sediment (sjøvann) | 0,4 mg/kg | | | |
| PNEC-jord | 0,4 mg/kg | | | |
| Natriumpersulfat, cas-no 7775-27-1 | | | | |
| Eksposering | Verdi | Vurderingsfaktor | Ekstrapoleringsmetode | Merk |
| PNEC-vann (ferskvann) | 0,0763 mg/l | | | |
| PNEC-vann (sjøvann) | 0,011 mg/l | | | |
| PNEC-sediment (sjøvann) | 0,275 mg/kg | | | |
| PNEC-sediment (sjøvann) | 0,0396 mg/kg | | | |
| PNEC-jord | 0,015 mg/kg | | | |
| PNEC STP (behandlingsanlegg for spillvann) | 3,6 mg/l | | | |

PNEC / DNEL

DNEL Exposure Limit Values

2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monobutyl ether - CAS: 112-34-5

Worker Professional: 0.1012 mg/l - Consumer: 0.506 mg/l - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Short Term (acute)

Worker Professional: 20 mg/kg - Consumer: 10 mg/kg - Exposure: Human Dermal - Frequency: Long Term (repeated)

Worker Professional: 0.0675 mg/l - Consumer: 0.034 mg/l - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Long Term (repeated)

Consumer: 1.25 mg/kg - Exposure: Human Oral - Frequency: Long Term (repeated)

Worker Industry: 67.5 mg/m³ - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Long Term, systemic effects

Worker Industry: 67.5 mg/m³ - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Long Term, local effects

Worker Industry: 101.2 mg/m³ - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Short Term, local effects

Worker Industry: 83 mg/kg - Exposure: Human Dermal - Frequency: Long Term, systemic effects - Notes: bw/day

disodium peroxodisulphate - CAS: 7775-27-1

Worker Industry: 2.06 mg/m³ - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Short Term, local effects

Worker Industry: 2.25 06 - Exposure: Human Dermal - Frequency: Short Term, local effects

Worker Industry: 590 mg/m³ - Exposure: Human Inhalation - Frequency: Short Term, systemic effects

Worker Industry: 400 mg/kg - Exposure: Human Dermal - Frequency: Short Term, systemic effects

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023
Versjon: 1.2.0

8.2. Eksponeringskontroll

| | |
|---|---|
| Egnede tiltak for eksponeringskontroll: | Bruk verneutstyr som angitt nedenfor. |
| Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt: | Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene. Øyenvern skal samsvare med EN 166. |
| Personlig verneutstyr, håndvern: | Hansker av plast eller gummi anbefales. Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte. Hansker skal samsvare med EN 374. En hanskes egnethet og slitestyrke avhenger av bruken, f.eks. kontaktfrekvens og -varighet, hanskematerialets tykkelse, funksjonalitet og motstandsdyktighet mot kjemikalier. Konsulter alltid hanskeleverandøren. |
| Personlig verneutstyr, åndedrettsvern: | Ikke påkrevd. |
| Miljøeksponeringstiltak: | Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes. |

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| Parameter | Verdi/enhet |
|------------------|----------------------------|
| Aggregattilstand | Væske |
| Farge | Grå |
| Lukt | Mild |
| Løselighet | Løselighet i vann: Løselig |

| Parameter | Verdi/enhet | Anmerkninger |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Lukterskel | Ingen data | |
| Smeltepunkt | < 0 °C | (101,3 kPa) |
| Frysepunkt | < 0 °C | (101,3 kPa) |
| Startkokepunkt og kokepunktintervall | > 100 °C | |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | Ingen data | |
| Antennelsesgrenser | Ingen data | |
| Ekspljosjonsgrenser | Ingen data | |
| Flammepunkt | > 98 °C | (101,3 kPa) |
| Selvantennelsestemperatur | Ingen data | |
| Nedbrytningstemperatur | Ingen data | |
| pH (bruksferdig oppløsning) | Ingen data | |
| pH (konsentrat) | ≥ 8 | |
| Kinematisk viskositet | Ingen data | |
| Viskositet | Ingen data | |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann | Ingen data | |
| Damptrykk | Ingen data | |
| Tetthet | Ingen data | |
| Relativ tetthet | 1,15 g/cm ³ | (20 °C) (101,3 kPa) |
| Damptetthet | Ingen data | |
| Relativ tetthet (sat. luft) | Ingen data | |
| Spesielle egenskaper | Ingen data | |

9.2. Andre opplysninger

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023
Versjon: 1.2.0

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ikke reaktivt.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sollys).

10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid og karbondioksid/ Aldehyder/ Ketoner.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet - oral:

2-(2-butoksyetoksy)etanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | 7291 mg/kg | | | |

Natriumpersulfat, cas-no 7775-27-1

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|-------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | > 895 mg/kg | | OECD 401 | |

Svelging kan gi ubehag. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet - dermal:

2-(2-butoksyetoksy)etanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|------------|------------|------------|-------|
| Kanin | LD50 | | 2764 mg/kg | | | |

Natriumpersulfat, cas-no 7775-27-1

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|---------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LD50 | | > 10000 mg/kg | | | |

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet - innånding:

2-(2-butoksyetoksy)etanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|----------|------------|------------|-------|
| Rotte | LC50 | 2 h | > 29 ppm | | | |

Natriumpersulfat, cas-no 7775-27-1

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023

Versjon: 1.2.0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|------------|------------|------------|-------|
| Rotte | LC50 | 4 h | > 5,1 mg/l | | OECD 403 | |

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Etsing/hudirritasjon: Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Kan virke irriterende på øyet. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke. Produktet inneholder små mengder Natriumpersulfat. Personer med kjent allergi kan få allergiske reaksjoner ved kontakt med produktet.

Kimcellemutagenitet: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Kreftfremkallende egenskaper: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Skadelig for reproduksjonsevnen: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Gjentatt STOT-eksponering: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Skadelig for luftveiene: Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kjente.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

2-(2-butoksyetoksy)etanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Art(er) | Eksponeeringstid | Testtype | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------------------|------------------|----------|-------------|------------|------------|-------|
| Fisk | Artsnavn ikke angitt | | 96hLC50 | > 1300 mg/l | | | |
| Daphnia | Daphnia sp. | | 48hEC50 | > 100 mg/l | | | |
| Alge | Artsnavn ikke angitt | | 96hEC50 | > 100 mg/l | | | |
| Bakterier | Artsnavn ikke angitt | 0,5 h | EC10 | > 1995 mg/l | | | |

Natriumpersulfat, cas-no 7775-27-1

| Organisme | Art(er) | Eksponeeringstid | Testtype | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------------|------------------|----------|----------|------------|------------|-------|
| Fisk | Oncorhynchus mykiss | | 96hLC50 | 771 mg/l | | | |
| Daphnia | Daphnia magna | | 48hEC50 | 133 mg/l | | | |

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023

Versjon: 1.2.0

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|--|---------|----------|--|--|--|
| Alge | Selenastrum capricornutum | | 72hEC50 | 116 mg/l | | | |
|------|---------------------------|--|---------|----------|--|--|--|

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

2-(2-butoksyetoksy)etanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Art(er) | Eksponeringstid | Testtype | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------|-----------------|----------|-------|---------------------|------------|-------|
| | | 28 d | | 85 % | Lett bionedbrytbar. | OECD 301 C | |

Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringsevne

2-(2-butoksyetoksy)etanol, cas-no 112-34-5

| Organisme | Art(er) | Eksponeringstid | Testtype | Verdi | Konklusjon | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------|-----------------|----------|-------|------------|------------|-------|
| | | | Log Kow | 1 | | | |

Ingen forventet bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann.

Hvis dette produktet, slik det blir levert, blir avfall, omfattes det ikke av kriteriene for farlig avfall (Dir. 2008/98/EU). Avhending skal skje i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter. Lokale forskrifter kan være strengere enn regionale eller nasjonale krav.

Tom, rensed emballasje bør leveres til gjenbruk.

Avfallskategori:

EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel 08 01 12 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

Absorpsjonsmiddel/kluter forurenset med produktet: EAL-kode: 15 02 03 Andre absorber, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt i 15 02 02.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe: Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023

Versjon: 1.2.0

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Spesielle hensyn:

Ingen.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

| REACH-reg.nr. | Stoffnavn |
|------------------|---------------------------|
| 01-2119475101-44 | 2-(2-butoksyetoksy)etanol |
| 01-2119495975-15 | Natriumpersulfat |

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Versjonslogg og angivelse av endringer

| Versjon | Revisjonsdato | Ansvarlig | Endringer |
|---------|---------------|--------------------------|-----------|
| 1.2.0 | 23.03.2023 | Bureau Veritas HSE / MPE | 1, 2, 16 |

Forkortelser:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
DNEL: Derived No Effect Level

Øvrig informasjon:

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for og gjelder utelukkende dette produktet. Det er basert på vår nåværende kunnskap, samt de opplysninger leverandøren har kunnet levere om produktet ved utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet overholder gjeldende lovgivning for utarbeidelse av sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF (REACH) med senere endringer.

Råd ifm. opplæring:

Grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet skal være påkrevd.

Klassifiseringsmetode:

Beregning på grunnlag av farene ved de kjente bestanddelene.

Faresetninger

| | |
|------|---|
| H272 | Kan forsterke brann, oksiderende. |
| H302 | Farlig ved svelging. |
| H315 | Irriterer huden. |
| H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| H334 | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. |
| H335 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

Supplerende fareopplysninger

| | |
|--------|--|
| EUH208 | Inneholder Natriumpersulfat. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. |

Sikkerhetsdatablad

Swisspearl Plank Edgesealer

Erstatter dato: 28.10.2021

Revisjonsdato: 23.03.2023
Versjon: 1.2.0

SDS utarbeidet av

Firma: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Adresse: Oldenborggade 25-31
Post nr.: 7000
Sted: Fredericia
Land: DANMARK
E-post: infohse@bureauveritas.com
Telefon: +45 77 31 10 00
Hjemmeside: www.bureauveritas.dk

Land: NO