

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal 2011 m. kovo 9 d. reglamentą (ES) Nr. 305/2011
Nr. DoP_WWS_2023_04_SP

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

STRUCTA

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

STRUCTA ir tvirtinimo detalės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys, atsižvelgiant į taikomą darniąją techninę specifikaciją

Trumpi pluoštinio cemento profiliuoti lakštai ir tvirtinimo detalės, skirtos stogams dengti, atitinkantys EN494:2012+A1:2015 standartą

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
Gamintojas:

"SWISSPEARL GROUP" AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Šveicarija

Gamykla:

Swisspearl Slovenija d.o.o., Deskle, Slovėnija

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

3 Sistema

7. Notifikuotosios įstaigos, atlikusios tipo bandymus:

ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Notifikuotosios įstaigos Nr. 1404)

Notifikuotosios įstaigos, atlikusios degumo bandymus:

ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Notifikuotosios įstaigos Nr. 1404)

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Tipas	NT	EN 494:2012+A1:2015
Mechaninis atsparumas	C klasė	
Tankis	$\geq 1,6 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$	
Degumas	A2-s1, d0	
Vandens nepralaidumas	Vandens lašai neatsiranda	
Matmenų stabilumas	<u>Lakštai</u> Ilgis $+3 / -5 \text{ mm}$ Plotis $\pm 5 \text{ mm}$ Storis $+0,5 / 0,3 \text{ mm}$ <u>Tvirtinimo detalės</u> Ilgis ir plotis $\pm 10 \text{ mm}$ Storis $\pm 1 \text{ mm}$	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Eksploatacinės savybės nedeklaruotos (angl. „No performance declared“. NPD)	
Patvarumas nurodytiems veiksniams	$R_L \geq 0,7$ $R_L \geq 0,7$ $R_L \geq 0,7$ Atitinka reikalavimus	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):



Esben Moos

Produkto atitikties ir pritaikymo skyriaus vadovas
 technologijų skyriaus vadovas
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 2023-04-01



Joachim Ebenhoch

Produkto valdymo ir
 Plėtros skyriaus vadovas
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 2023-04-01