

# Prohlášení o Vlastnostech Č. 015/DoP

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR EU 305/2011)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

## **Vláknocementové ploché desky**

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

## **Swisspearl Windstopper Extreme (Cembrit Windstopper Light, WeatherSafe, Wind Break, Cembrit Windstopper)**

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

## **Větru a vodě odolné vrstvy uvnitř vnějších stěn**

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Swisspearl Group AG  
Eternitstrasse 3  
CH-8865 Niederurnen,  
Switzerland  
Email:  
info@swisspearl.com**

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

## **Nepoužitelné**

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

## **System 3**

6a. Jméno a případně identifikační číslo notifikované osoby (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma):

**MPA Bau Hannover  
Notified body No. 0764  
Nienburger Straße 3,  
D-30167 Hannover, Germany**

Provedl počáteční typově a přijetí testovány v rámci systému 3 podle EN12467. Zkušební protokol č. 154443, ze dne 26. ledna 2016.

Účinkují reakce na oheň testování a klasifikace podle EN 13501-1. Zkušební protokol č. 155797 ze dne 13. ledna 2016.

6b. Jméno a případně identifikační číslo osoby pro technické posuzování (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení):

**Nepoužitelné**

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Typ desek	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Vláknocementové ploché desky Specifikace výrobku a zkušební metody
Kategorie odolnosti proti povětrnostním vlivům	D	
Třída pevnosti v tahu za ohybu	3	
Mechanická odolnost Pevnost v tahu za ohybu	min 10 MPa	
Objemová hmotnost	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Reakce na oheň	A2-s1, d0	
Vodotěsnost	Vyhovující	
Mezní odchylky rozměrů	úroveň 1	
Uvolňování nebezpečných látek	ukazatel není stanoven	
Trvanlivost při zkoušce teplou vodou	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce nasáknutí-vysoušení	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce mrazuvzdornosti	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce teplo-děšť	ukazatel není stanoven	

8. Příslušnou technickou dokumentaci a / nebo specifické technické dokumentace

**EN 12467:2012+A1:2016**  
**Vláknocementové ploché desky**  
**Specifikace výrobku a zkušební**  
**metody**

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, 23.3.2023



.....