

B221121.103.f14 VLAKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)

versie: 103 datum: 01-07-2023

- 1 *OPMERKING: voor plafond en wandbekleding buiten.*
- 2 Fabrikant: Swisspearl Nederland B.V.
- 3 Type: Swisspearl Permabase.
- 4 #
 \Uitvoering: met glasvliesweefsel versterkte
 bouwplaat op basis van cement met een buitengewone
 hardheid en een hoge weerstand tegen vocht.
 *OPMERKING: zeer geschikt als draagplaat voor pleister
 en harde bekledingen zoals steenstrippen en tegels.*
- 5 #
 \Dikte (mm): 12,5.
 \Dikte (mm):
- 6 #
 \Breedte (mm): 900.
 \Breedte (mm): 1.200.
 \Breedte (mm):
- 7 #
 \Lengte (mm): 2.400.
 \Lengte (mm):
- 8 #
 \Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #
 \Mechanische weerstand (klasse): A2.
- 10 #
 \Buigsterkte (MOR)(MPa): ≥ 10 .
- 11 #
 \Brandgedrag (klasse): A1.
 \Brandgedrag (klasse):
- 12 #
 \Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 13 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen warm water: $RL \geq 0,75$.
- 14 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: $RL \geq 0,75$.
- 15 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: $RL \geq 0,75$.
- 16 #
 \Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 17 #
 \Kleur: naturel grijs. \Kleur.....
- 18 #
 \Kanten: recht.
 \Kanten.....
- 19 #
 \.....
- 20 #
 \Toebehoren:
- 21 #
 \ - bevestigingsmiddelen.....
- 22 #
 \.....