

**B221121.103.f11 VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)**

versie: 103 datum: 13-03-2024

- 1 *OPMERKING: voor scheidingswanden en wand- en plafondbekleding binnen.*
- 2 Fabrikant: Swisspearl Nederland B.V.
- 3 Type: Swisspearl Multi Force.
- 4 #  
\Uitvoering: vezelcementplaat met een hoge stootvastheid bestand tegen vocht, vuil, brand en met een hoge geluidsisolerende werking.
- 5 #  
\Dikte (mm): 9.  
\Dikte (mm): .....
- 6 #  
\Breedte (mm): 1.200.  
\Breedte (mm): .....
- 7 #  
\Lengte (mm): 2.550.  
\Lengte (mm): 3.000.  
\Lengte (mm): .....
- 8 #  
\Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #  
\Mechanische weerstand (klasse): C2.
- 10 #  
\Buigsterkte in lengterichting (MOR Wet)(MPa): >= 5.  
\Buigsterkte in lengterichting (MOR Ambient)(MPa): >= 10.
- 11 #  
\Buigsterkte in breedterichting (MOR Wet)(MPa): >= 4.  
\Buigsterkte in breedterichting (MOR Ambient)(MPa): >= 8.
- 12 #  
\Brandgedrag (klasse): A1.  
\Brandgedrag (klasse): .....
- 13 #  
\Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 14 #  
\Duurzaamheid, bestand tegen warm water: RL >= 0,75.
- 15 #  
\Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: RL >= 0,75.
- 16 #  
\Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: RL >= 0,75.
- 17 #  
\Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 18 #  
\Kleur: naturel grijs. \Kleur.....
- 19 #  
\Kanten: gekantrecht.  
\Kanten: afgeschuind.  
\Kanten: met facet.  
\Kanten.....
- 20 #  
\.....
- 21 #  
\Toebehoren:
- 22 #

**B221121.103.f11**    **VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)**  
versie: 103    datum: 13-03-2024

23    \- bevestigingsmiddelen.....  
      #  
      \.....