



**SWISSPEARL**

# Simpla Glattziegel



29 mm  
Verschiebe-  
bereich

## Die technischen Daten

<b>Größe:</b>	ca. 298 x 500 mm	
<b>Deckbreite:</b>	min.	ca. 261 mm
	i.M.	ca. 263 mm
	max.	ca. 264 mm
<b>Decklänge:</b>	min.	ca. 338 mm
	i.M.	ca. 352 mm
	max.	ca. 366 mm
<b>Ziegelbedarf:</b>	min.	ca. 10,4 Stk./m <sup>2</sup>
	i.M.	ca. 10,8 Stk./m <sup>2</sup>
	max.	ca. 11,3 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Stückgewicht:</b>	ca. 4,7 kg	ca. 50,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Minipack:</b> 4 Stk.	<b>Palette:</b>	192 Stk.
<b>Dachneigung:</b>	27°	<b>Regeldachneigung</b>
	≥ 22°	<b>Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119</b>
	≥ 20°	<b>Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119</b>

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. die ÖNORM B4119.



**Swisspearl Österreich GmbH**

Eternitstraße 34  
4840 Vöcklabruck  
Österreich  
+43 7672 707-0  
info@at.swisspearl.com

[swisspearl.com](http://swisspearl.com)





# SIMPLA



Mindest-  
ziegelbedarf:  
≈10,4 Stk./m<sup>2</sup>

Ab 20°  
Dachneigung

## Die Vorteile

-  Erstklassige Rohstoffe und das moderne Brennverfahren ermöglichen die intensive Farbgebung
-  Seitlicher Wasserablauf sowie die doppelte Seitenverfaltung bieten optimalen Regensicherheit
-  Für Dächer ab 20° geeignet
-  Großformatiger Dachziegel mit idealen Proportionen und wirtschaftlichem Verbrauch



Zwei stabile Aufhängenasen sorgen für sicheren Halt und zuverlässige Hinterlüftung der Dachlattung.

## Farbübersicht

### Engobiert



Schieferton



Schwarz matt



### Glasiert



Schwarz



#### Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Modell

[swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel](https://swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel)

