

# Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 015/DoP

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, nustatančiu suderintas prekybos statybos produktais sąlygas (CPR EU 305/2011)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

## **Plokštieji fibrocementiniai lakštai**

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**„Swisspearl Windstopper Extreme“, „Swisspearl Windstopper Connect“  
(„Swisspearl Windstopper Light“, „Windstopper Extreme“, „Windstopper Connect“)**

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

## **Vėjo apsauga išorinėms pastatų konstrukcijoms**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas pagal str. 11(5):

**Swisspearl Group AG**  
**Eternitstrasse 3**  
**CH-8865 Niederurnen, Šveicarija**  
El.paštas: [info@swisspearl.com](mailto:info@swisspearl.com)

4. Kur taikoma, autorizuoto atstovo, kurio įsipareigojimai apima str. 12(2) nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

## **Netaikoma**

5. Statybinio produkto nuoseklumo pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos pagal V priedą:

## **AVCP sistema 4 / sistema 3**

- 6a. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (ekspluatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

Gamintojas atliko pradinį tipo bandymą pagal standartą EN12467.

**PAVUS, a.s.**  
**Notifikuotosios įstaigos Nr. 1391**  
**Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9**  
**Prosek, Čekijos Respublika**

Notifikuotoji įstaiga atliko reakciją į ugnį ir klasifikavimą pagal EN 13501-1.

**Danijos technologijos institutas**  
**Notifikuotosios įstaigos Nr. 1235**  
**Kongsvang Allé 29**  
**DK-8000 Aarhus C, Danija**

Notifikuotoji įstaiga atliko atsparumo karščiui ir lietai bandymus pagal EN 12467 standartą.

- 6b. Techninio įvertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (jei deklaruojamas statybos produkto, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinės savybės):

**Netaikoma**

7. Patvirtintos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos             | Eksploatacinės savybės     | Darniosios techninės specifikacijos                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lakštų tipas                         | NT                         | EN 12467:2012+A2:2018<br>Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai |
| Naudojimo paskirties kategorija      | A                          |                                                                                                                  |
| Stiprio klasė                        | 1                          |                                                                                                                  |
| Mechaninis atsparumas                | Min. 4 MPa                 |                                                                                                                  |
| Tankis                               | $\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$ |                                                                                                                  |
| Atsparumo ugniai klasė               | A1, A1 <sub>FI</sub>       |                                                                                                                  |
| Vandens pralaidumas                  | Vandens lašai neatsiranda  |                                                                                                                  |
| Matmenų stabilumas                   | I lygis                    |                                                                                                                  |
| Pavojingų medžiagų išleidimas        | Nepatvirtinta savybė       |                                                                                                                  |
| Patvarumas šiltam vandeniui          | $R_L \geq 0,75$            |                                                                                                                  |
| Patvarumas mirkymui / džiovinimui    | $R_L \geq 0,75$            |                                                                                                                  |
| Patvarumas šaldymui ir atitirpinimui | $R_L \geq 0,75$            |                                                                                                                  |
| Patvarumas karščiui ir lietai        | Atitinka                   |                                                                                                                  |

8. Tinkama techninė dokumentacija ir (arba) specifinis techninis dokumentas:

**EN 12467:2012+A2:2018**

**Plokštieji fibrocementiniai lakštai**

**Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai**

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:



**Todd Alexander Kirk Edlin**

Technikos Vadovas, Produktų Atitiktis  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 2025-06-03



**Joachim Ebenhoch**

Inovacijų vadovas  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 2025-06-03