

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 015/DoP

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Šķiedru cementa gludās loksnes

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

**Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect
(Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)**

2. Būvizstrādājuma paredzētais lietojums vai lietojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vēja barjera āra konstrukcijām

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Šveice
E-pasts: info@swisspearl.com**

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

AVCP 4. sistēma / 3. sistēma

- 6a. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts):

Ražotājs veica sākotnējo tipa pārbaudi saskaņā ar EN12467.

PAVUS, a.s.
Paziņotās iestādes Nr. 1391
Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9
Prosek, Čehijas Republika

Paziņotā iestāde veica ugunsreakcijas testēšanu un klasifikāciju saskaņā ar EN 13501-1.

Dānijas Tehniskais institūts
Paziņotās struktūras Nr. 1235
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C, Dānija

Paziņotā struktūra veica karstuma un lietus izturības pārbaudi saskaņā ar EN 12467.

- 6b. Tehniskā novērtējuma iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums):

Nav piemērojams

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotās tehniskās specifikācijas
Lokšņu tips	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Šķiedru cementa gludās loksnes. Izstrādājuma specifikācija un testēšanas metodes.
Paredzētā lietojuma kategorija	A	
Izturības klase	1	
Mehāniskā stiprība	Min. 4 MPa	
Blīvums	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Ugunsreakcija	A1, A1 _{FI}	
Ūdens necaurlaidība	Bez ūdens pilieniem	
Izmēru pielaiides	I pakāpe	
Bīstamo vielu izdalīšanās	Ekspluatācijas īpašības netiek noteiktas	
Izturība pret siltu ūdeni	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret samirkšanu/izžūšanu	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret sasalšanu/atkušānu	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret karstumu/lietu	Iztur	

8. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:

EN 12467:2012+A2:2018

Šķiedru cementa gludās loksnes

Izstrādājuma specifikācija un testēšanas metodes

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Todd Alexander Kirk Edlin

Produktu atbilstības tehniskais vadītājs
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 03.06.2025.



Joachim Ebenhoch

Starptautiskās inovāciju nodaļas vadītājs
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 03.06.2025.