

**Swisspearl Nederland B.V.**

Vonderweg 7, 7468DC, ENTER (NL)

**SWISSPEARL****Contact****Mail:** info@nl.swisspearl.com**Tel:** 0854890710**Website:** www.swisspearl.com/nl-nl**Adres:**  
Vonderweg 7  
7468DC, ENTER**Swisspearl, Dolmen**

v101, 2025-08-14

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fabrikant                                         | Swisspearl.                              |
| Type                                              | Dolmen.                                  |
| Beoogd gebruik                                    | dakafwerking.                            |
| .....                                             |                                          |
| Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)        | A1.                                      |
| Afmetingen (lxb) (mm)                             | 400 x 270.                               |
| Afmetingen (lxb) (mm)                             | 450 x 300.                               |
| Afmetingen (lxb) (mm)                             | 450 x 320.                               |
| Afmetingen (lxb) (mm)                             | 600 x 300.                               |
| Afmetingen (lxb) (mm)                             | 600 x 320.                               |
| Afmetingen (lxb) (mm)                             | 600 x 400.                               |
| Afmetingen (lxb) (mm)                             | .....                                    |
| Dikte (mm)                                        | 4.                                       |
| Maattoolerantie (mm)                              | 3 op lengte/breedte en +1/-0,4 op dikte. |
| Duurzaamheid, bestandheid tegen warm water        | RL≥0,75.                                 |
| Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen | RL≥0,75.                                 |
| Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi        | RL≥0,75.                                 |
| Duurzaamheid, bestandheid tegen warmte/regen      | voldoet.                                 |
| .....                                             |                                          |
| Oppervlaktebehandeling bovenzijde                 | glad.                                    |
| Kleur                                             | Donkergrijs.                             |
| Kleur                                             | Leigrijs.                                |
| Kleur                                             | Basalt.                                  |
| Kleur                                             | Grijs.                                   |
| Kleur                                             | Taupe.                                   |
| Kleur                                             | Bruin.                                   |
| Kleur                                             | .....                                    |



.....

**Hulpstukken:**

- nokvorst.

.....

- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de leien.

.....

**Toebehoren:**

- bevestigingsmiddel(en)

.....

.....