

**Swisspearl Nederland B.V.**

Vonderweg 7, 7468DC, ENTER (NL)

SWISSPEARL**Contact****Mail:** info@nl.swisspearl.com**Tel:** 0854890710**Website:** www.swisspearl.com/nl-nl**Adres:**
Vonderweg 7
7468DC, ENTER**Swisspearl, Patina Inline NXT**

v101, 2025-09-03

Fabrikant	Swisspearl.
Type	Patina Inline NXT.
Beoogd gebruik	wandbekleding buiten en binnen.
Uitvoering: doorgekleurde vezelcementplaat met gefreesde lineaire groeven.	
Buigsterkte (MOR) (MPa)	≥ 26 .
Buigsterkte (MOR) (MPa)	in de breedterichting ≥ 37 .
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A2-s1,d0.
Waterdichtheid (NEN-EN 12467:2012+A2:2018) (cat.)	geen druppels.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warm water	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warmte/regen	voldoet.
Mechanische weerstand (klasse): A4.	
Materiaal	NT vezelcement.
Nominale lengte (l) (mm)	2.500.
Nominale lengte (l) (mm)	3.050.
Nominale lengte (l) (mm)	
Nominale breedte (b) (mm)	1.250, gekantrecht.
Nominale breedte (b) (mm)	
Nominale dikte (d) (mm)	9,5/8 minimaal in de groef.
Nominale dikte (d) (mm)	
Maattolerantie (niveau)	I.
Kleur	P 020.
Kleur	P 045.
Kleur	P 070.
Kleur	P 222.
Kleur	P 545.



Kleur

.....

Kanten

gekantrecht.

.....