

**Swisspearl Nederland B.V.**

Vonderweg 7, 7468DC, ENTER (NL)

SWISSPEARL**Contact****Mail:** info@nl.swisspearl.com**Tel:** 0854890710**Website:** www.swisspearl.com/nl-nl**Adres:**
Vonderweg 7
7468DC, ENTER**Swisspearl, Permabase**

v101, 2025-08-14

Fabrikant	Swisspearl.
Type	Permabase.
Beoogd gebruik	plafondbekleding buiten.
Beoogd gebruik	wandbekleding buiten.
Beoogd gebruik	steunplaat.
Uitvoering: glasvlies versterkte bouwplaat met buitengewone hardheid en hoge vochtweerstand.	
Buigsterkte (MOR) (MPa)	≥ 7 .
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A1.
Waterdichtheid (NEN-EN 12467:2012+A2:2018) (cat.)	geen druppels.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warm water	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warmte/regen	voldoet.
Mechanische weerstand (klasse): A2.	
Materiaal	NT vezelcement.
Nominale lengte (l) (mm)	2.400.
Nominale lengte (l) (mm)	
Nominale breedte (b) (mm)	1.200.
Nominale breedte (b) (mm)	
Nominale dikte (d) (mm)	12,5.
Maattolerantie (niveau)	I.
Kleur	natuurlijk grijs.
Kanten	korte zijden recht, lange zijden EdgeTech®.
.....	