

**Swisspearl Nederland B.V.**

Vonderweg 7, 7468DC, ENTER (NL)

SWISSPEARL**Contact****Mail:** info@nl.swisspearl.com**Tel:** 0854890710**Website:** www.swisspearl.com/nl-nl**Adres:**
Vonderweg 7
7468DC, ENTER**Swisspearl, Windstopper Basic**

v101, 2025-05-22

Fabrikant	Swisspearl.
Type	Windstopper Basic.
Beoogd gebruik	dampopen water- en brandwerende laag in geventileerde gevelconstructie.
.....	
Buigsterkte (klasse)	2.
Buigsterkte (MOR) (MPa)	≥ 9 , in breedterichting ≥ 11 .
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A2-s1,d0.
Waterdichtheid (NEN-EN 12467:2012+A2:2018) (cat.)	geen druppels.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warm water	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warmte/regen	voldoet.
.....	
Materiaal	NT vezelcement.
Nominale lengte (l) (mm)	2.700.
Nominale lengte (l) (mm)	3.000.
Nominale lengte (l) (mm)	
Nominale breedte (b) (mm)	1.200.
Nominale breedte (b) (mm)	
Nominale dikte (d) (mm)	9.
Nominale dikte (d) (mm)	
Maattoolerantie (niveau)	I.
Kleur	natuurlijk grijs.
Kanten	recht.
.....	