

**Swisspearl Nederland B.V.**

Vonderweg 7, 7468DC, ENTER (NL)

SWISSPEARL**Contact****Mail:** info@nl.swisspearl.com**Tel:** 0854890710**Website:** www.swisspearl.com/nl-nl**Adres:**
Vonderweg 7
7468DC, ENTER**Swisspearl, Windstopper Extreme**

v101, 2025-08-14

Fabrikant	Swisspearl.
Type	Windstopper Extreme.
Beoogd gebruik	dampopen water- en brandwerende laag in geventileerde gevelconstructie.
.....	
Buigsterkte (klasse)	2.
Buigsterkte (MOR) (MPa)	$\geq 14,5$, in breedterichting $\geq 18,2$.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A1.
Waterdichtheid (NEN-EN 12467:2012+A2:2018) (cat.)	geen druppels.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warm water	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi	$RL \geq 0,75$.
Duurzaamheid, bestandheid tegen warmte/regen	voldoet.
.....	
Materiaal	NT vezelcement.
Nominale lengte (l) (mm)	2.700.
Nominale lengte (l) (mm)	3.000.
Nominale lengte (l) (mm)	
Nominale breedte (b) (mm)	1.200.
Nominale breedte (b) (mm)	
Nominale dikte (d) (mm)	4,5.
Nominale dikte (d) (mm)	9.
Maattoolerantie (niveau)	I.
Kleur	natural grey.
Kleur	anthracite.
Kanten	recht.
.....	