



2479, 0432, 132a2, 0767

Swisspearl Group SA
Eternitstrasse 3, Niederurnen, CH-8867
Suisse

17

DoP_DDS_SP

EN 492:2012+A1:2016

*Panneaux de toit en fibres-ciment et pièces
moulées associées*

NT

**Panneaux de toit, petit format et pièces moulées
associées**

Format maximal :
400x720 mm

Résistance mécanique :

- Hauteur < 600 mm : $\geq 45 \text{ Nm/m}$
- Hauteur $\geq 600 \text{ mm}$ et $\leq 850 \text{ mm}$: $\geq 50 \text{ Nm/m}$

Écarts dimensionnels :

- Longueur/largeur : $\pm 3 \text{ mm}$
- Épaisseur : $+25 \text{ \% à } -10 \text{ \% de la valeur de consigne}$

Comportement en cas d'incendie

de l'extérieur : BROOF

Comportement au feu : A2-s1, d0

Perméabilité à l'eau : pas de gouttes d'eau

Rejet de substances
dangereuses : aucune performance
déterminée (APD)

Durabilité contre :

- Cycle gel-dégel : $R_L \geq 0,75$
- Eau chaude : $R_L \geq 0,75$
- Cycle humide-sec : $R_L \geq 0,75$
- Cycle chaleur-pluie : réussi