



Protection contre la grêle AEAI n° 40033

Demandeur

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Suisse

Fabricant

Sonnenkraft GmbH
9300 St. Veit an der Glan
Autriche

Groupe

142 - Façade

Produit

SUNSKIN FACADE FLAT KPV-5G L; SUNSKIN FACADE FLAT KPV-5G M;
SUNSKIN FACADE FLAT KPV-5G XL;

Description

Modules photovoltaïques verre-verre pour application en façade.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 4,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 4,0 mm.
Sans cadre.
La reconnaissance concerne la partie solaire et s'applique à toutes les classes de puissance disponibles.

Documentation

SUPSI PVLab: Rapport d'essais '24-133/C-REP1-rev0' (10. März 2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

.

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

20.06.2025

Remplace l'attestation du 16.06.2025

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité

Mécanique

Protection de lumière

Étanchéité

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch