

SWISSPEARL

PermaBASE®

provided by Swisspearl

Putzträgerplatte



PermaBASE® provided by Swisspearl

Zementgebundene Putzträgerplatte mit herausragenden Eigenschaften.



Bauplatte für Nassbereiche

Die von Swisspearl angebotene PermaBASE® Platte wird in hinterlüfteten Fassadensystemen als Trägerplatte für Dünnschichtputze eingesetzt. Die Platte eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen im Innen- und Außenbereich.

Die Platte besteht aus einer Portlandzement-Mischung mit mineralischen Zuschlagstoffen und ist mit Glasfasergewebe verstärkt. Dadurch ist sie besonders langlebig, feuchtigkeitsbeständig und chemisch stabil. Die doppelt verstärkte EdgeTech®-Kante ermöglicht eine Befestigung näher an der Plattenkante, ohne die Gefahr von Ausbrüchen oder Beschädigungen.

Trotz ihrer hohen Festigkeit lässt sich die Platte einfach verarbeiten und zuschneiden. Die Platte kann mit handelsüblichen Werkzeugen wie Cuttermesser und Lineal zugeschnitten werden.

Die Erfahrungen aus der Anwendung sprechen für sich: PermaBASE® bewährt sich seit fast 20 Jahren unter anspruchsvollen Bedingungen in nördlichen Regionen.

Verwendungen

- Fassaden
- Wände
- Sockel
- Sockelprofil für Dekorstein

Eigenschaften

- Einfach zu handhaben
- Feuchtebeständig
- Schimmelresistent
- EdgeTech-Kante

Produktinformationen

Produktinformationen	PermaBASE®-Putzträgerplatte
Abmessungen	900 × 1800 × 12.5 mm (40 Platten/Palette)
Gewicht	ca. 14.5 kg/m ²
Farbe	Grau
Brandklasse der Platte (EN 13501-1)	A1
Dichte	1150 kg/m ³





**Swisspearl Fassaden- und
Dachprodukte DE GmbH**

Heideweg 47
D-93149 Nittenau
Deutschland
+49 9436 9033 297
info@de.swisspearl.com

swisspearl.com