

Leistungserklärung

Nr. 001_DoP_2025-09-26

Diese Leistungserklärung (DoP) entspricht der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011).

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PERMABASE, 12,5 mm dick (auch bekannt als UNIPAN)
Mit Glasfasergewebe verstärkte ebene Zementplatten, Typ NT

2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 der CPR:

Jedes Produkt hat eine eindeutige Seriennummer, bestehend aus dem Kenncode des Herstellwerks „BRO“, gefolgt vom Herstellungsdatum und der Uhrzeit im Format „mm-dd-yy hh:mm“.

3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Ebene Platte für die Bekleidung von Innen- und Außenwänden sowie Decken.

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 der CPR:

UNIFIX INC, ein Tochterunternehmen der National Gypsum Company
35 Unifix Street
Bromont, Qc J2L 1N5
Canada

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 der CPR beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß Anhang V der CPR:

System 3

7 Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 12467:2012+A2:2018, EN 13501-1:2018, EN ISO 1182:2020, EN ISO 1716:2010
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	EN 12467:2012+A2:2018, EN ISO 16000-10

Mechanische Festigkeit	12,5-mm-Platte: Kategorie A, Klasse 2 (mindestens 7 MPa), konform	EN 12467:2012+A1:2016
Wasserundurchlässigkeit	Kategorie A, konform	
Beständigkeit gegen Warmwasser	Kategorie A, RL > 0,75, konform	
Beständigkeit gegen Feuchte-Trocken-Wechsel	Kategorie A, RL > 0,75, konform	
Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	Kategorie A, RL > 0,75, konform	
Beständigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	Kategorie A, konform	

Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion	Tony Fuller, Direktor – Technik und Produktentwicklung
Ort und Datum der Ausstellung	Charlotte, NC (USA), 26. September 2025
Unterschrift	