

Ydeevnedeklaration

Nr. 001_DoP_2025-09-26

Denne ydeevnedeklaration (DoP) er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (CPR EU 305/2011).

1 Varetypens unikke identifikationskode:

PERMABASE, 12,5 mm tyk (også kendt som UNIPAN)
Glasfibernetarmede plane cementplader, type NT

2 Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevareren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4, i CPR:

Hvert produkt har et unikt serienummer, der består af fremstillingsanlæggets identifikationskode „BRO“, efterfulgt af fremstillingsdato og -klokkeslæt i formatet „mm-dd-yy hh:mm“.

3 Byggeharens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Plan plade til færdigbehandling af indvendige og udvendige vægge samt lofter.

4 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsdresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5, i CPR:

UNIFIX INC, et datterselskab af National Gypsum Company
35 Unifix Street
Bromont, Qc J2L 1N5
Canada

5 I givet fald navn og kontaktsdresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2, i CPR:

Ikke relevant

6 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggeharens ydeevne (AVCP), jf. bilag V i CPR:

System 3

7 Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion ved brand	Klasse A1	EN 12467:2012+A2:2018, EN 13501-1:2018, EN ISO 1182:2020, EN ISO 1716:2010
Frigivelse af farlige stoffer	NPD	EN 12467:2012+A2:2018, EN ISO 16000-10

Mekanisk styrke	12,5-mm-plade: Kategori A, klasse 2 (mindst 7 MPa), opfylder kravene	EN 12467:2012+A1:2016
Vandtæthed	Kategori A, opfylder kravene	
Holdbarhed over for varmt vand	Kategori A, RL > 0,75, opfylder kravene	
Holdbarhed over for væde-tørre-cykler	Kategori A, RL > 0,75, opfylder kravene	
Holdbarhed over for frost-tø-cykler	Kategori A, RL > 0,75, opfylder kravene	
Holdbarhed over for varme-regn-cykler	Kategori A, opfylder kravene	

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på vegne af denne af:

Navn og funktion	Tony Fuller, direktør – teknik og produktudvikling
Sted og dato for udstedelse	Charlotte, NC (USA), 26. september 2025
Underskrift	