

SWISSPEARL

PermaBASE®

provided by Swisspearl

Byggeplade



PermaBASE® provided by Swisspearl

Byggeplade med egenskaber i særklasse.



Fugtbestandig cementbaseret plade

PermaBASE® pladen anvendes i ventilerede facader som bundplade til tyndpuds. Pladen er velegnet til både nybyg og renovering, indvendigt og udvendigt.

Pladen er fremstillet af Portlandcement og tilslagsmateriale og forstærket med glasfibernet, hvilket gør den ekstremt holdbar og dimensionelt stabil. Edge Tech® forstærket kant gør det muligt at placere skruer tættere på pladekanter end normalt uden risiko for brud.

Trods pladens høje styrke er den samtidig meget nem at håndtere og tildanne. Den kan skæres med en almindelig hobbykniv og lineal.

Erfaringerne taler for sig selv:

PermaBASE®-pladen har med stor succes været monteret under de udfordrende nordiske vejrforhold i omkring 20 år.

Anvendelsesområder

- Facader
- Vægge

Egenskaber

- Nem at arbejde med
- Vandafvisende
- Skimmelresistent
- EdgeTech® forstærket kant

Produktinformation

Produktinformation	PermaBASE® byggeplade
Dimensioner	900 × 1800 × 12.5 mm (40 plader/palle) 1200 × 2400 × 12.5 mm (40 plader/palle)
Vægt	ca. 14.5 kg/m ²
Farve	Grå
Brandklasse (EN 13501-1)	A1
Massefylde	1150 kg/m ³





Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1.
9000 Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com

[swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)