

Nivelo Glattziegel



Die technischen Daten

Größe:	ca. 285 x 470 mm	
	min.	ca. 246 mm
	ca. 247 mm	
Deckbreite:	i.M.	ca. 247 mm
	max.	ca. 249 mm
	ca. 315 mm	
Decklänge:	i.M.	ca. 362 mm
	max.	ca. 410 mm
	ca. 9,8 Stk./m²	
Ziegelbedarf:	i.M.	ca. 11,2 Stk./m²
	max.	ca. 12,9 Stk./m²
	ca. 4 kg	ca. 44,8 kg/m²
Stückgewicht:	ca. 4 kg	ca. 44,8 kg/m²
Minipack: 4 Stk.	Palette:	256 Stk.
Dachneigung:	27°	Regeldachneigung
	≥ 22°	Mit regensicherem Unterdach gemäß ÖNORM B4119
	≥ 20°	Mit Unterdach für erhöhte Regensicherheit gemäß ÖNORM B4119

96 mm
Verschiebe-
bereich

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten unter anderen die ÖNORM B3419 bzw. die ÖNORM B4119.

*Ortgang muss bei einer Decklänge von 315 bis 380 mm ausgeklinkt werden.



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com

NIVELO

Die Vorteile



Doppelter Seitenfalz
für hervorragende
Regensicherheit



Markante Fußlinie - auf
moderne Anforderungen
abgestimmt



Für Dächer ab 20°
geeignet

Naturrot



Ab 20°
Dachneigung

Mindest-
ziegelbedarf:
≈10 Stk./m²



Ein Dachziegel, der den modernen Designvorstellungen unserer Zeit in jeder Hinsicht entspricht und einzigartige Vorteile bietet. Er überzeugt durch sein klares Erscheinungsbild, seine präzise Formensprache und den bewussten Verzicht auf übermäßige Stilelemente.



Überdurchschnittliche Flexibilität durch den besonders großen Verschieberegion von 96 mm.

Farbübersicht

Engobiert



Dunkelgrau matt



Braun matt



Schwarz matt



Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen
über dieses Modell

swisspearl.com/at/produktuebersicht/dach/tondachziegel/glattziegel